

MULTI 25 OIL



GENERAL INDUSTRY

Huiles et polyvalents



APPLICATIONS

Tuyau polyvalent pour diesel, huile minérale et graisse avec teneur en aromatiques <50%.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tube	NBR, noir, lisse.
Armature	fils synthétiques
Revêtement	NBR, noir, lisse.
Température d'utilisation	-30°C => +100°C.
Propriétés électriques	tube et revêtements conducteurs, $R \leq 1M\Omega/1g$ ($R \leq 10^6\Omega/1g$).





GENERAL INDUSTRY

MULTI 25 OIL



DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	PRESSION DE SERVICE (BAR)	PLNE (BAR)	RAYON DE COURBURE (MM)	POIDS (KG/M)	LONGUEUR (M)	CODE ARTICLE
6.0	13.0	25	80	40	0.14	40.0	5513852
8.0	15.0	25	80	50	0.17	40.0	5513853
10.0	17.0	25	80	60	0.19	40.0	5513854
13.0	21.0	25	80	80	0.28	40.0	5513855
16.0	25.0	25	80	100	0.33	40.0	5513856
19.0	28.0	25	80	120	0.43	40.0	5513857
25.0	35.0	25	80	150	0.61	40.0	5513858

Tolérance sur longueur : $\pm 1\%$ (norme ISO 1307).

