

FOOD 10 OIL SD



FOOD & BEVERAGE

Transfert de produits alimentaires



APPLICATIONS

Tuyau pour refoulement et aspiration de qualité alimentaire adapté aux produits huileux et gras.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : NBR de qualité alimentaire et résistant à l'huile, blanc, lisse.

Armature : fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi.

Revêtement : PVC/NBR résistant aux huiles et aux agents atmosphériques, bleu, aspect grain toile.

Température : -20 °C à +85 °C.


NORMES/HOMOLOGATIONS

Tube conforme FDA.



TRELLEBORG

FOOD 10 OIL SD 



**FOOD & BEVERAGE****FOOD 10 OIL SD**

DIAMÈTRE INTÉRIEUR mm	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR mm	PRESSION DE SERVICE bar	PLNE bar	DÉPRESSION MAXI bar	RAYON DE COURBURE mm	POIDS kg/m	LONGUEUR m	CODE ARTICLE	STOCK () ou min. de cde m
19.0	30.0 ±1	10	30	0.9	80	0.65	40	5513694	1
25.0	36.0 ±1	10	30	0.9	100	0.87	40	5513695	1
38.0	50.0 ±1	10	30	0.9	160	1.22	40	5513696	1
51.0	64.0 ±1.2	10	30	0.9	200	1.76	40	5513697	1
63.0	77.0 ±1.2	10	30	0.9	240	2.3	40	5513698	1
76.0	90.0 ±1.2	10	30	0.9	320	2.89	40	5513699	160

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).

**TRELLEBORG**