

# MULTI 20



## GENERAL INDUSTRY

Air et eau



### APPLICATIONS

Tuyau d'eau et air comprimé pour applications industrielles.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tube	SBR, noir, lisse.
Armature	filés synthétiques
Revêtement	SBR, noir, lisse.
Température d'utilisation	-30°C => +70°C.



6-25mm



32-102mm



GENERAL INDUSTRY

MULTI 20



DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	PRESSION DE SERVICE (BAR)	PLNE (BAR)	RAYON DE COURBURE (MM)	POIDS (KG/M)	LONGUEUR (M)	CODE ARTICLE
6.0	14.0	20	60	20	0.19	40.0	5513831
8.0	16.0	20	60	30	0.23	40.0	5513832
10.0	17.0	20	60	40	0.24	40.0	5513833
13.0	22.0	20	60	55	0.38	40.0	5513834
16.0	25.0	20	60	70	0.45	40.0	5513835
19.0	29.0	20	60	80	0.58	20.0	5513836
19.0	29.0	20	60	80	0.58	40.0	5513837
25.0	36.0	20	60	100	0.82	40.0	5513838
32.0	44.0	20	60	320	0.95	40.0	5513839
38.0	52.0	20	60	380	1.20	40.0	5513840
51.0	65.0	20	60	510	1.68	40.0	5513841
63.0	79.0	20	60	630	2.34	40.0	5513842
102.0	120.0	20	60	1020	4.14	40.0	5513844

Tolérance sur longueur :  $\pm 1\%$  (norme ISO 1307).

