

ZEPHIR S



MINING & QUARRIES

Aspiration industrielle de produits vrac



APPLICATIONS

Aspiration de débris et poussières industriels.
Convient au transport de petites particules et de produits modérément abrasifs.

AVANTAGES

- Très léger et maniable.
- Excellents rayon de courbure et souplesse.
- Très bonne résistance à l'écrasement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tube	NR résistant à l'abrasion, beige, lisse.
Armature	plis textiles avec hélice de renforcement en acier.
Revêtement	tissu enduit de caoutchouc naturel, blanc, aspect ondulé.
Température d'utilisation	-30°C => +70°C.





DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	RAYON DE COURBURE (MM)	POIDS (KG/M)	LONGUEUR (M)	CODE ARTICLE
30.0	39.0	150	0.50	10.0	0126702
35.0	44.0	175	0.57	10.0	0123919
40.0	49.0	200	0.63	10.0	0074118
50.0	59.0	250	0.79	10.0	0201844
60.0	69.0	300	0.90	10.0	0201845
70.0	79.0	350	1.02	10.0	0074130
80.0	91.0	400	1.46	10.0	0201846
100.0	111.0	500	1.79	10.0	0201847
105.0	116.0	525	1.84	10.0	0070668
115.0	126.0	575	2.00	10.0	0070553
125.0	136.0	625	2.23	10.0	0095689
150.0	164.0	750	3.76	10.0	0202128

Tolérance sur longueur : $\pm 1\%$ (norme ISO 1307).

