

# STEAM 16



**OIL & GAS**

Vapeur



## APPLICATIONS

Tuyau vapeur haute pression.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Inner tube	caoutchouc synthétique EPDM, noir, lisse.
Reinforcement	tressée acier
Cover	caoutchouc synthétique EPDM, noir, aspect grain toile.
Temperature range	-30°C => +210°C
Electrical Properties	R<1MΩ/ig.

## NORMES/HOMOLOGATIONS


BS

BS 5342:1985 type 2 classe A.

EN



32-51mm :



13-25mm:



OIL & GAS

STEAM 16



DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	PRESSION DE SERVICE (BAR)	PLNE (BAR)	RAYON DE COURBURE (MM)	POIDS (KG/M)	LONGUEUR (M)	CODE ARTICLE
13.0	24.0	16	160	150	0.47	40	5513652
16.0	28.0	16	160	190	0.59	40	5513653
19.0	32.0	16	160	230	0.73	40	5513654
25.0	38.0	16	160	300	0.93	40	5513655
32.0	48.0	16	160	380	1.44	40	5513656
38.0	54.0	16	160	380	1.75	40	5513657
51.0	69.0	16	160	500	2.31	40	5513658

Tolérance sur longueur :  $\pm 1\%$  (norme ISO 1307).

