

TRELLJET 580



CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

Nettoyage haute pression, nettoyage et hydrocurage



APPLICATIONS

Spécialement conçu pour le nettoyage professionnel et industriel sous pression élevée.

Efficace pour le nettoyage des machines, véhicules, sols, espaces publics, façades, etc.

Le revêtement non tachant est également un atout pour l'utilisation dans l'industrie agroalimentaire et les piscines publiques.

Convient aux équipements mobiles et fixes ainsi qu'aux installations avec dévidoirs/enrouleurs.

AVANTAGES

- Revêtement lisse non tachant.
- Résistant à l'huile, aux détergents, à l'abrasion et aux intempéries.
- Haute pression de service.
- Résistance aux températures élevées.
- Léger et très flexible : ne vrille pas.
- Longue durée de vie.

RACCORDS ET RACCORDEMENTS

Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles, nous contacter pour plus d'informations.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

50% de chaque livraison sera effectuée en longueurs tout venant, la longueur la plus courte faisant au moins 10m.

50% du reste de la livraison se fera en longueurs standard spécifiées dans le tableau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tube	NBR/SBR, noir, lisse.
Armature	2 nappes tressées acier
Revêtement	SBR/NBR, bleu, lisse.
Température d'utilisation	-40°C => +150°C.





**CONSTRUCTION &
INFRASTRUCTURE**

TRELLJET 580



DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	PRESSION DE SERVICE (BAR)	PLNE (BAR)	RAYON DE COURBURE (MM)	POIDS (KG/M)	LONGUEUR (M)	CODE ARTICLE
7.9	15.0	650	1600	65	0.31	100.0	2910310
9.5	17.4	650	1600	70	0.38	100.0	2910370
12.7	20.6	500	1200	70	0.47	100.0	2910420

Tolérance sur longueur : $\pm 1\%$ (norme ISO 1307).

