

SUPERMINES



GENERAL INDUSTRY

Air et eau



APPLICATIONS

Tuyau de compresseur pour usage très intensif destiné aux chantiers de construction, carrières, projets de génie civil, etc.

AVANTAGES

Résistance élevée à l'usure, à la flexion et à la torsion.
Excellente tenue à l'abrasion, aux agents atmosphériques et au passage sur des surfaces rugueuses et huileuses.
Bonne flexibilité même à basse température.
Convient pour le passage d'oxygène.
Couleur jaune, visible sur les chantiers.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Inner tube	SBR, noir, lisse.
Reinforcement	filés synthétiques
Cover	SBR, jaune, lisse pour les diamètres ≤ 25 mm, aspect grain toile pour les diamètres > 25 mm.
Temperature range	$-30^{\circ}\text{C} \Rightarrow +70^{\circ}\text{C}$
Electrical Properties	tube et revêtement non conducteurs.



7-25mm



35-50mm



GENERAL INDUSTRY

SUPERMINES



DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	PRESSION DE SERVICE (BAR)	PLNE (BAR)	RAYON DE COURBURE (MM)	POIDS (KG/M)	LONGUEUR (M)	CODE ARTICLE
7.0	14.0	20	80	24.5	0.17	20	0072917
7.0	14.0	20	80	24.5	0.17	40	0072918
7.0	14.0	20	80	24.5	0.17	80	0072919
10.0	19.5	20	80	35.0	0.33	20	0072923
10.0	19.5	20	80	35.0	0.33	40	0072924
10.0	19.5	20	80	35.0	0.33	80	0072925
13.4	23.1	20	60	48.0	0.41	20	0072929
13.4	23.1	20	60	48.0	0.41	40	0072928
13.4	23.1	20	60	48.0	0.41	80	0072927
16.4	28.1	20	60	65.0	0.61	20	0072939
16.4	28.1	20	60	65.0	0.61	40	0072938
16.4	28.1	20	60	65.0	0.61	80	0072937
19.4	31.1	20	60	77.0	0.69	20	0072949
19.4	31.1	20	60	77.0	0.69	40	0072948
19.4	31.1	20	60	77.0	0.69	80	0072947
25.0	39.0	20	60	102.0	1.03	20	0072969
25.0	39.0	20	60	102.0	1.03	40	0072968
25.0	39.0	20	60	102.0	1.03	80	0072967
35.0	51.0	20	80	250.0	1.57	20	0072979
35.0	51.0	20	80	250.0	1.57	40	0072983
50.0	68.0	20	80	350.0	2.44	20	0072991
50.0	68.0	20	80	350.0	2.44	40	0072994

Tolérance sur longueur : $\pm 1\%$ (norme ISO 1307).

