

ALTIPLUS



AGRICULTURE

Pulvérisation



APPLICATIONS

Pulvérisation agricole sous pression élevée (fongicides, désherbants, insecticides, etc.).

Convient aussi à la pulvérisation de peinture et à la désinfection de bâtiments ou au refoulement d'eau sous pression élevée.

AVANTAGES

- Tuyau aux performances élevées et supportant un usage très intensif.
- Excellente tenue des raccords.
- Gamme étendue de diamètres.
- Revêtement non tachant avec une excellente résistance au vieillissement et aux conditions atmosphériques.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

50% de chaque livraison sera effectuée en longueurs tout venant, la longueur la plus courte faisant au moins 10m.

50% du reste de la livraison se fera en longueurs standard spécifiées dans le tableau.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Inner tube	SBR, noir, lisse.
Reinforcement	fil synthétiques
Cover	SBR, beige, avec deux groupes de trois stries.
Temperature range	-30°C => +70°C

NORMES/HOMOLOGATIONS

EN ISO 1401, type C pour les diamètres <16mm, type B pour les diamètres ?16mm.

ISO





AGRICULTURE

ALTIPLUS



DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	PRESSION DE SERVICE (BAR)	PLNE (BAR)	RAYON DE COURBURE (MM)	POIDS (KG/M)	LONGUEUR (M)	CODE ARTICLE
8.0	16.0	60	240	40	0.24	160	5501372
9.0	17.5	60	240	40	0.28	40	5501373
10.0	18.5	60	240	45	0.29	160	5501376
10.0	18.5	60	240	45	0.29	200	5501377
12.5	21.0	60	240	50	0.31	40	5501378
12.5	21.0	60	240	50	0.31	80	5501379
12.5	21.0	60	240	50	0.31	160	5501380
16.0	26.5	40	160	80	0.53	40	5501381
16.0	26.5	40	160	80	0.53	120	5501382
19.0	31.0	40.0	160.0	90	0.67	40	5501383
19.0	31.0	40.0	160.0	90	0.67	120	5501384
25.0	37.0	40.0	160.0	100	0.81	40	5501385
25.0	37.0	40.0	160.0	100	0.81	80	5501386

Tolérance sur longueur : $\pm 1\%$ (norme ISO 1307).

