

AQUA 10 HOT



GENERAL INDUSTRY

Eau/Refoulement



APPLICATIONS

Tuyau de refoulement d'eau chaude utilisé dans l'industrie, la construction et l'agriculture.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Inner tube	EPDM résistant aux températures élevées, noir, lisse.
Reinforcement	fils synthétiques
Cover	EPDM résistant aux températures élevées, noir, aspect grain toile.
Temperature range	-30°C => +100°C

HOT



TRELLEBORG

AQUA 10 HOT





GENERAL INDUSTRY

AQUA 10 HOT



DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	PRESSION DE SERVICE (BAR)	PLNE (BAR)	RAYON DE COURBURE (MM)	POIDS (KG/M)	LONGUEUR (M)	CODE ARTICLE
32.0	42.0	10	30	320	0.73	40	5503649
38.0	48.0	10	30	380	0.85	40	5503650
51.0	63.0	10	30	510	1.37	40	5503651
63.0	75.0	10	30	630	1.68	40	5503652
76.0	89.0	10	30	760	2.22	40	5503653
127.0	141.0	10	30	1270	3.70	40	5503646
152.0	168.0	10	30	1520	5.26	40	5503647

Tolérance sur longueur : $\pm 1\%$ (norme ISO 1307).

