

PLUTON ARGON



GENERAL INDUSTRY

Soudage



APPLICATIONS

Tuyau caoutchouc conçu pour le transport d'argon dans les activités de soudage.

AVANTAGES

Flexible, léger et donc très maniable.

Durée de vie importante.

Très bonne tenue du revêtement aux agents atmosphériques (ozone et points chauds).

Résiste à la flamme en cas de retour de flamme.

Armature textile très robuste garantissant une sécurité élevée.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

DN 6.3mm : livraison standard en longueur de 100m, nous livrons également 20% maxi de fausses longueurs (20 et 40m).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tube	SBR/NR, noir, lisse.
Armature	fil synthétiques
Revêtement	SBR, noir, lisse.
Température d'utilisation	-30°C => +80°C.

NORMES/HOMOLOGATIONS


ISO 3821.

ISO



TRELLEBORG

PLUTON 20 - ISO3821 - ARGON - Ø - 2 MPa (20 bar) - Year





GENERAL INDUSTRY

PLUTON ARGON



DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	PRESSIION DE SERVICE (BAR)	PLNE (BAR)	RAYON DE COURBURE (MM)	POIDS (KG/M)	LONGUEUR (M)	CODE ARTICLE
6.3	12.0	20	60	55	0.13	100.0	5607359
10.0	17.0	20	60	75	0.19	40.0	5600902
20.0	27.5	20	60	90	0.37	20.0	5503092
20.0	27.5	20	60	90	0.37	40.0	5503078

Tolérance sur longueur : $\pm 1\%$ (norme ISO 1307).