

TRELLVAC Handler HD



MINING & QUARRIES

Aspiration industrielle de produits vrac



APPLICATIONS

Tuyau d'aspiration destiné à l'équipement des camions de nettoyage travaillant dans des conditions sévères.

AVANTAGES

Flexible et léger avec une bonne résistance à l'usure. Le TRELLVAC Handler HD est un tuyau destiné aux transferts de produits abrasifs lourds sur des applications où la résistance à l'usure est une priorité.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Diamètre extérieur mesuré sur le haut de l'ondulation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Inner tube	NR résistant à l'abrasion, noir, lisse.
Reinforcement	plis textiles avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi
Cover	SBR/NR résistant aux intempéries et à l'abrasion, noir, aspect ondulé.
Temperature range	-30°C => +90°C
Electrical Properties	Non conducteur. L'hélice peut être connectée aux raccords. Tresse de masse intégrée.





MINING & QUARRIES

TRELLVAC HANDLER HD



DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	PRESSION DE SERVICE (BAR)	PLNE (BAR)	RAYON DE COURBURE (MM)	POIDS (KG/M)	LONGUEUR (M)	CODE ARTICLE
102.0	118.0	5	15	400	3.10	20	5513135
102.0	118.0	5	15	400	3.10	40	2227830
127.0	143.0	5	15	500	3.80	20	5513136
127.0	143.0	5	15	500	3.80	40	1580400
152.0	168.0	5	15	600	4.55	20	5513137
204.0	225.0	1.5	4.5	800	8.20	12	1869200

Tolérance sur longueur : $\pm 1\%$ (norme ISO 1307).

