

# TRELLVAC

# Excavator



## MINING & QUARRIES

Aspiration industrielle de produits vrac



### APPLICATIONS

Tuyau d'aspiration destiné spécialement aux excavatrices aspiratrices.

### AVANTAGES

- Durée de vie très importante grâce au tube en caoutchouc naturel de haute qualité et de très forte épaisseur.
- Facilité de remplacement du tuyau grâce au diamètre de 254mm.

### RACCORDS ET RACCORDEMENTS

Manchettes lisses ou forcées :

- longueurs de 5.3m : diamètre extérieur de la manchette lisse = 299mm,
- autres longueurs : diamètre extérieur de la manchette lisse ou forcée = 292mm.

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les tuyaux sont livrés en longueurs droites sur palette spécifique.

Max vacuum : 0,9 bar

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tube	NR, résistant à l'abrasion, rouge, lisse.
Armature	fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi
Revêtement	SBR/NR, noir, aspect ondulé.
Température d'utilisation	-30°C => +80°C.
Propriétés électriques	Utilisable en zone ATEX.
Propriétés spécifiques	Dépression max : 0.9 bar.





MINING &amp; QUARRIES

TRELLVAC EXCAVATOR



DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	RAYON DE COURBURE (MM)	LONGUEUR (M)	CODE ARTICLE
254.0	300.0	500	6.9	59011152
254.0	300.0	500	6.9	59011879
254.0	300.0	500	7.9	59011153
254.0	307.0	500	5.3	59012748

Tolérance sur longueur :  $\pm 1\%$  (norme ISO 1307).

