

PROJECTOR 40



**CONSTRUCTION &
INFRASTRUCTURE**

Projection



APPLICATIONS

Projection de mortier, béton malaxé ainsi que de produits secs.
Utilisé entre la pompe et la buse pour transporter les enduits, coulis de ciment et béton malaxé.

AVANTAGES

Souple et maniable.
Léger.
Excellente résistance du tube à l'abrasion.
Mélange du tube conducteur, augmentant la sécurité de l'opérateur.
Revêtement blanc non tâchant évitant les traces au sol et sur les murs.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Inner tube	NR résistant à l'abrasion, noir, lisse.
Reinforcement	filés synthétiques
Cover	SBR résistant à l'abrasion et aux intempéries, noir, aspect grain toile.
Temperature range	-30°C => +70°C
Electrical Properties	tube conducteur, $R < 2.10^6 \Omega/m$.
Special Properties	résistance du tube à l'abrasion < 40mm ³ conformément à la norme ISO 4649.



TRELLEBORG

PROJECTOR 40 WP 12 BAR





DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	PRESSION DE SERVICE (BAR)	PLNE (BAR)	RAYON DE COURBURE (MM)	POIDS (KG/M)	LONGUEUR (M)	CODE ARTICLE
25.0	44.0	12	40	120	1.20	40	59006811
32.0	52.0	12	40	150	1.57	40	59006812
40.0	60.0	12	40	180	1.80	20	59006813
40.0	60.0	12	40	180	1.80	40	59006814
50.0	70.0	12	40	250	2.22	20	59006815
50.0	70.0	12	40	250	2.22	40	59006816
60.0	80.0	12	40	290	2.30	20	59006817
60.0	80.0	12	40	290	2.30	40	59006818
63.0	90.0	12	40	340	2.83	20	59006949
65.0	85.0	12	40	320	2.70	20	59006819
65.0	85.0	12	40	320	2.70	40	59006820

Tolérance sur longueur : $\pm 1\%$ (norme ISO 1307).

