

TRELLVAC Extractor LD



MINING & QUARRIES

Aspiration industrielle de produits vrac



APPLICATIONS

Tuyau polyvalent pour aspiration de poussières, copeaux, particules métalliques, gaz, etc., dans les industries du bois, les fabriques de meubles, les industries mécaniques et métallurgiques et divers autres secteurs industriels.

AVANTAGES

Très léger et très flexible.
Excellent rayon de courbure.
Recommandé pour les utilisations où légèreté et maniabilité sont essentielles.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Diamètre extérieur mesuré au sommet de l'onde.
Utilisable en zone ATEX.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Inner tube	SBR/NR résistant à l'abrasion, noir, lisse.
Reinforcement	plis textiles avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi
Cover	SBR/NR résistant aux intempéries et à l'abrasion, noir, aspect ondulé.
Temperature range	-40°C => +90°C
Electrical Properties	tube et revêtement conducteurs, $R < 10^6 \Omega/m$.





DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	RAYON DE COURBURE (MM)	POIDS (KG/M)	LONGUEUR (M)	CODE ARTICLE
38.0	44.5	45	0.62	12	0025890
51.0	57.5	70	0.81	12	0025908
63.0	70.0	95	0.87	12	0025916
76.0	83.5	115	1.04	12	0025932
90.0	97.5	125	1.22	12	0025965
102.0	110.5	145	1.57	12	0025973
113.0	121.5	155	1.73	12	0025981
127.0	135.5	170	1.93	12	0026005
152.0	160.5	195	2.30	12	0026013
178.0	186.5	220	2.68	12	0026021
204.0	212.5	245	3.06	12	0026039

Tolérance sur longueur : $\pm 1\%$ (norme ISO 1307).

