

TRUCK 10 SD



CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

Dépotage vrac camions-citernes/
Aspiration et refoulement



APPLICATIONS

Aspiration et refoulement de produits abrasifs comme le ciment, le sable, etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tube	caoutchouc naturel, noir, lisse.
Armature	fils synthétiques, hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi, tresse de masse
Revêtement	caoutchouc synthétique SBR, noir, aspect grain toile.
Température d'utilisation	-30°C => +80°C.
Propriétés électriques	tube conducteur.
Propriétés spécifiques	Dépression max : 0.9 bar.

SD

TRELLEBORG
TRUCK 10 SD




**CONSTRUCTION &
INFRASTRUCTURE**

TRUCK 10 SD



DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	PRESSION DE SERVICE (BAR)	PLNE (BAR)	RAYON DE COURBURE (MM)	POIDS (KG/M)	LONGUEUR (M)	CODE ARTICLE
76.0	98.0	10	30	320	4.10	40.0	5513675
90.0	108.0	10	30	360	4.18	40.0	5513676
102.0	126.0	10	30	410	5.90	40.0	5513677
127.0	153.0	10	30	510	8.80	40.0	5513678
152.0	178.0	10	30	610	10.40	40.0	5513679

