

FP 3010



AQUACULTURE

Pompage de poisson dans les fermes piscicoles



APPLICATIONS

Utilisé pour pomper les poissons dans les fermes piscicoles et usines de transformation du poisson.

AVANTAGES

- Utilisé pour pomper les poissons dans les fermes piscicoles et usines de transformation du poisson.
- Conception du flexible fournissant des caractéristiques optimales pour cette application.
- Résistant aux fortes manipulations.
- Sans hélice pour les applications de déchargements.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Autres longueurs disponibles sur demande.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Inner tube	SBR/NBR résistant à l'abrasion, noir, lisse.
Reinforcement	plis textiles
Cover	SBR/NBR résistant aux intempéries, noir, aspect grain toile.
Temperature range	-40°C => +80°C



et à l'opposé :





AQUACULTURE

FP 3010



DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	PRESSIION DE SERVICE (BAR)	PLNE (BAR)	POIDS (KG/M)	LONGUEUR (M)	CODE ARTICLE
254.0	263.0	3	10	4.06	40	2955660
254.0	265.0	3	10	5.12	40	2863290
305.0	312.0	3	10	3.83	40	2861070
305.0	314.0	3	10	5.03	40	2913530
305.0	316.0	3	10	6.30	40	2911310
355.0	362.0	3	10	4.44	40	2860840
355.0	364.0	3	10	5.84	20	1300190
355.0	364.0	3	10	5.84	40	2052650
355.0	366.0	3	10	7.30	40	5500653

Tolérance sur longueur : $\pm 1\%$ (norme ISO 1307).

