

PUREAQUA



FOOD & BEVERAGE

Transfert d'eau potable



APPLICATIONS

Conçu pour le transfert d'eau potable l'industrie des boissons, la restauration mobile, les cuisines professionnelles. Il est également idéal pour des installations temporaires ou d'urgence telles que les campings, les aires de caravaning, les événements en plein air, les fêtes locales, ainsi que pour des usages en milieux hospitaliers, aéroportuaires ou lors d'interventions des services municipaux.

Tuyau en caoutchouc de qualité spécialement conçu pour le transfert d'eau potable. Sa formulation spécifique garantit l'absence d'odeur et de goût, sans altérer les caractéristiques de l'eau transportée.

AVANTAGES

- Très flexible, très facile à manipuler.
- Tube blanc haute performance et adapté au transfert d'eau potable, lisse, évitant tout développement microbien.
- Excellente résistance au coquage pour les versions équipés d'une hélice en acier.
- Résistant au nettoyage avec la plupart des détergents (voir notre procédure de nettoyage pour plus de détails) ou à la vapeur jusqu'à 130°C.
- Revêtement non tachant, résistant à l'abrasion.
- Sans phtalates.

RACCORDS ET RACCORDEMENTS

Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles, nous contacter pour plus d'informations.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

D'autres longueurs, couleurs et diamètres sur demande. Veuillez consulter notre guide de nettoyage, disponible sur demande ou sur notre site internet.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tube	À base de polymères spéciaux, conforme ACS pour le transfert d'eau potable, blanc, lisse.
Armature	fil synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi pour les diamètres ≥ 32 mm
Revêtement	A base de polymères spéciaux, résistant à l'huile et aux intempéries, bleu, aspect grain toile.
Température d'utilisation	-20°C => +100°C.
Propriétés spécifiques	Dépression max : 0.9 bar de 32 à 100 mm de diamètre intérieur.

NORMES/HOMOLOGATIONS

Tube conforme ACS (Attestation de Conformité Sanitaire) pour le transfert d'eau potable.

ACS

Règlement FDA n° 21 CFR 177.2600.

FDA

Tous les tests de migration ont été effectués et jugés conformes par un laboratoire extérieur certifié par le Ministère de la Santé.



Du diamètre 13 à 25mm - et en relief : semaine/année - numéro de lot



Du diamètre 32 à 100mm - et en relief : TRELLEBORG - PUREAQUA - FDA - ND - WP 20bar - semaine/année - numéro de lot - Made in France

**FOOD & BEVERAGE****PUREAQUA**

DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	PRESSION DE SERVICE (BAR)	PLNE (BAR)	RAYON DE COURBURE (MM)	POIDS (KG/M)	LONGUEUR (M)	CODE ARTICLE
13.0	23.0	20	60	65	0.36	20.0	5609719
13.0	23.0	20	60	65	0.36	40.0	5609698
13.0	23.0	20	60	65	0.36	80.0	5609699
16.0	26.0	20	60	85	0.43	20.0	5609702
16.0	26.0	20	60	85	0.43	40.0	5609703
16.0	26.0	20	60	85	0.43	80.0	5609704
19.0	31.0	20	60	100	0.59	20.0	5609706
19.0	31.0	20	60	100	0.59	40.0	5609707
19.0	31.0	20	60	100	0.59	80.0	5609708
25.0	37.0	20	60	125	0.69	20.0	5609710
25.0	37.0	20	60	125	0.69	40.0	5609711
32.0	44.0	20	60	70	1.12	20.0	5609679
32.0	44.0	20	60	70	1.12	40.0	5609680
38.0	50.0	20	60	80	1.27	20.0	5609682
38.0	50.0	20	60	80	1.27	40.0	5609683
50.0	62.0	20	60	120	1.84	20.0	5609685
50.0	62.0	20	60	120	1.84	40.0	5609686
63.0	76.0	20	60	140	2.33	20.0	5609688
63.0	76.0	20	60	140	2.33	40.0	5609689
75.0	89.5	20	60	200	3.41	20.0	5609691
75.0	89.5	20	60	200	3.41	40.0	5609692
100.0	115.5	20	60	400	4.48	20.0	5609694
100.0	115.5	20	60	400	4.48	40.0	5609695

Tolérance sur longueur : $\pm 1\%$ (norme ISO 1307).