

# TRELLJET 560



## CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

Nettoyage haute pression, nettoyage et hydrocurage



### APPLICATIONS

Spécialement conçu pour le nettoyage professionnel et industriel sous pression élevée.  
Efficace pour le nettoyage des machines, véhicules, sols, espaces publics, façades, etc.  
Convient aux équipements mobiles et fixes ainsi qu'aux installations avec dévidoirs/enrouleurs.

### AVANTAGES

Revêtement lisse.  
Résistant à l'huile, aux détergents, à l'abrasion et aux intempéries.  
Haute pression de service.  
Résistance aux températures élevées.  
Léger et très flexible : ne vrille pas.  
Longue durée de vie.

### RACCORDS ET RACCORDEMENTS


Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles, nous contacter pour plus d'informations.

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

50% de chaque livraison sera effectuée en longueurs tout venant, la longueur la plus courte faisant au moins 10m.  
50% du reste de la livraison se fera en longueurs standard spécifiées dans le tableau.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Inner tube	NBR/SBR, noir, lisse.
Reinforcement	2 nappes tressées acier
Cover	SBR/NBR, noir, lisse.
Temperature range	-40°C => +150°C



ND 8mm



**CONSTRUCTION &  
INFRASTRUCTURE**

**TRELLJET 560**



DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	PRESSION DE SERVICE (BAR)	PLNE (BAR)	RAYON DE COURBURE (MM)	POIDS (KG/M)	LONGUEUR (M)	CODE ARTICLE
7.9	15.0	650	1600	65	0.31	100	2910220
9.5	17.4	650	1600	70	0.38	100	2910260

Tolérance sur longueur :  $\pm 1\%$  (norme ISO 1307).

