

CALIKLER HT



BULK MATERIALS HANDLING

Air additionnel camions-citernes



APPLICATIONS

Liaison air de compresseurs/surpresseurs sur tous types de camions-citernes de transport de produits pulvérulents en vrac.

AVANTAGES

- Très flexible avec rayon de courbure particulièrement faible.
- Convient à tous les types de compresseurs/surpresseurs de camions-citernes.
- Permet la réalisation de flexibles sertis, conformes aux cahiers des charges des fabricants de produits pulvérulents.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tube	EPDM résistant à la chaleur, blanc, lisse.
Armature	fil synthétiques à haute résistance thermique avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi
Revêtement	EPDM résistant aux intempéries, noir, aspect grain toile.
Température d'utilisation	-30°C => +180°C. Pointes à +240°C
Propriétés spécifiques	Dépression max : 0.9 bar.

HT




Made in France



TRELLEBORG

CALIKLER HT





DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	PRESSION DE SERVICE (BAR)	PLNE (BAR)	RAYON DE COURBURE (MM)	POIDS (KG/M)	LONGUEUR (M)	CODE ARTICLE
50.0	64.0	3	18	125	1.81	20.0	0060213
50.0	64.0	3	18	125	1.81	40.0	0060212
55.0	68.0	3	18	140	1.84	20.0	0200589
55.0	68.0	3	18	140	1.84	40.0	0200588
60.0	73.0	3	18	150	1.98	20.0	0070666
60.0	73.0	3	18	150	1.98	40.0	0070667
70.0	84.0	3	18	210	2.63	40.0	0200590
75.0	90.0	3	18	225	2.96	20.0	0060215
75.0	90.0	3	18	225	2.96	40.0	0060214
89.0	103.0	3	18	310	3.26	20.0	0200593
89.0	103.0	3	18	310	3.26	40.0	0200592

Tolérance sur longueur : $\pm 1\%$ (norme ISO 1307).

