

Leistungserklärung



Nr. CPR-F305-04082025

1	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	JØTUL F 305 B, JØTUL F 305 LL, JØTUL F 305 SL
		JØTUL F 305 R B, JØTUL F 305 R LL, JØTUL F 305 R SL
2	Verwendungszweck(e)	Raumheizung in Wohngebäuden
3	Hersteller	Jøtul AS Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
4	Bevollmächtigter	-
5	System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 3
6	Harmonisierte Norm	EN 16510-2-1:2022
	Notifizierte Stelle	NB-1235 (DTI)
	Prüfberichtsnummer	1235-CPR-ELAB-2093
7	Erklärte Leistung(en)	
Wesentliche Merkmale		Leistungen
Mechanische Festigkeit und Standsicherheit		
Tragfähigkeit		120 kg
Brandschutz		
<i>Schutz brennbarer Materialien JØTUL F 305 B</i>		JØTUL F 305 B
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand unter der Feuerstätte		$d_B = 0 \text{ mm}$
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand in Fußbodenhöhe nach vorne		$d_F = 0 \text{ mm}$
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Decke		$d_C = 750 \text{ mm}$
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Rückwand		$d_R = 200 \text{ mm}$
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand		$d_S = 400 \text{ mm}$
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich		$d_L = 0 \text{ mm}$
Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel)		$d_P = 1100 \text{ mm}$
<i>Schutz brennbarer Materialien JØTUL F 305 LL</i>		JØTUL F 305 LL
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand unter der Feuerstätte		$d_B = 350 \text{ mm}$
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand in Fußbodenhöhe nach vorne		$d_F = 0 \text{ mm}$
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Decke		$d_C = 750 \text{ mm}$
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Rückwand		$d_R = 200 \text{ mm}$
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand		$d_S = 400 \text{ mm}$
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich		$d_L = 0 \text{ mm}$
Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel)		$d_P = 1100 \text{ mm}$
<i>Schutz brennbarer Materialien JØTUL F 305 SL</i>		JØTUL F 305 SL
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand unter der Feuerstätte		$d_B = 150 \text{ mm}$
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand in Fußbodenhöhe nach vorne		$d_F = 500 \text{ mm}$
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Decke		$d_C = 750 \text{ mm}$
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Rückwand		$d_R = 200 \text{ mm}$
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand		$d_S = 400 \text{ mm}$
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich		$d_L = 0 \text{ mm}$
Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel)		$d_P = 1100 \text{ mm}$

<i>Schutz brennbarer Materialien JØTUL F 305 R B</i>		JØTUL F 305 R B
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand unter der Feuerstätte	$d_B =$	0 mm
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand in Fußbodenhöhe nach vorne	$d_F =$	0 mm
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Decke	$d_C =$	750 mm
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Rückwand	$d_R =$	450 mm
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand	$d_S =$	400 mm
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich	$d_L =$	0 mm
Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel)	$d_P =$	1100 mm
<i>Schutz brennbarer Materialien JØTUL F 305 R LL</i>		JØTUL F 305 R LL
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand unter der Feuerstätte	$d_B =$	350 mm
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand in Fußbodenhöhe nach vorne	$d_F =$	0 mm
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Decke	$d_C =$	750 mm
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Rückwand	$d_R =$	450 mm
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand	$d_S =$	400 mm
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich	$d_L =$	0 mm
Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel)	$d_P =$	1100 mm
<i>Schutz brennbarer Materialien JØTUL F 305 R SL</i>		JØTUL F 305 R SL
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand unter der Feuerstätte	$d_B =$	150 mm
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand in Fußbodenhöhe nach vorne	$d_F =$	500 mm
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Decke	$d_C =$	750 mm
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Rückwand	$d_R =$	450 mm
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand	$d_S =$	400 mm
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich	$d_L =$	0 mm
Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel)	$d_P =$	1100 mm
Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz		
<i>Emissionen bei Nennwärmeleistung</i>		
Kohlenmonoxid-Emission (CO)		755 mg/Nm ³
Stickstoff-Emission (NO _x)		84 mg/Nm ³
Emission von organisch gasförmigem Kohlenstoff (OGC)		63 mg/Nm ³
Staubemissionen (PM)		12 mg/Nm ³
<i>Emissionen bei Teillast-Wärmeleistung</i>		
Kohlenmonoxid-Emission (CO)		NPD mg/Nm ³
Stickstoffoxide-Emission (NO _x)		NPD mg/Nm ³
Emission von organisch gasförmigem Kohlenstoff (OGC)		NPD mg/Nm ³
Staubemissionen (PM)		NPD mg/Nm ³
Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung		
<i>Daten zur Installation an einen Schornstein bei Nenn-Wärmeleistung</i>		
Temperatur am Abgasstutzen		323 °C
Mindestförderdruck		12 Pa
Abgasmassenstrom		7,3 g/s
<i>Daten zur Installation an einen Schornstein bei Teillast-Wärmeleistung</i>		
Temperatur am Abgasstutzen		NPD °C
Mindestförderdruck		NPD Pa

Abgasmassenstrom	NPD g/s	
<i>Daten zur Installation an einen Schornstein hinsichtlich Brandsicherheit</i>		
Brandsicherheit für Installation an den Schornstein	T400 G	
Energieeinsparung und Wärmeschutz		
<i>Wärmeleistung und Energieeffizienz des Gerätes bei Nenn-Wärmeleistung</i>		
Raumwärmeleistung	7,0 kW	
Wasserwärmeleistung (falls vorhanden)	NPD kW	
Effizienz Wirkungsgrad	79 %	
<i>Wärmeleistung und Energieeffizienz des Gerätes bei Teillast-Wärmeleistung</i>		
Raumwärmeleistung	NPD kW	
Wasserwärmeleistung (falls vorhanden)	NPD kW	
Effizienz Wirkungsgrad	NPD %	
<i>Raumheizungseffizienz</i>		
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad bei Nenn-Wärmeleistung	69 %	
Energie-Effizienz	Energie-Effizienz-Index (EEI)	105
	Energie-Effizienz-Klasse	A
Stromverbrauch bei Nenn-Wärmeleistung (falls vorhanden)	NPD kW	
Stromverbrauch bei Teillast-Wärmeleistung (falls vorhanden)	NPD kW	
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb (falls vorhanden)	NPD kW	
Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen		
Ökologische Nachhaltigkeit	NPD	
„NPD“ (No Performance Determined - Keine Leistung bestimmt), wenn keine Leistung aufgeführt ist		
Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: Espen Auensen (R&D Manager) Ort und Datum Fredrikstad 04.08.2025  Espen Auensen (R&D Manager)		