

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Dichiarazione di prestazione in accordo con il Regolamento (UE) 305/2011

n.: J025CPR13.07



- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **20070FJ01, apparecchio per il riscaldamento domestico alimentato a pellet di legno**
Modello, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: **PF 1034**
- Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Apparecchio per il riscaldamento domestico alimentato a pellet di legno**
- Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11, par. 5: **Jøtul
Jøtul AS
P.o. box 1411
N-1602 Fredrikstad (Norway)**
- Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **Sistema 3**
- Norma armonizzata: **EN 16510-1:2022, EN 16510-2-6:2022**
- Organismo notificato: **L'organismo notificato IMQ (NB 0051) ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo secondo il sistema 3 ed ha rilasciato il rapporto di prova CS25-0118474-01**

7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche Essenziali	Prestazione		
Resistenza meccanica (per sopportare un camino / una canna fumaria)	0 kg		
Sicurezza antincendio			
Distanza da materiali combustibili	d _B = 0 mm d _F = 1500 mm d _C = 750 mm	d _R = 200 mm d _S = 300 mm d _L = 1500 mm	d _P = 2000 mm
Tipo e spessore di materiale isolante protettivo	Leggere attentamente le istruzioni		
Igiene, salute e ambiente			
Emissione di prodotti della combustione (al 13% di O ₂)	Potenza termica nominale		Potenza termica ridotta
	CO	130 mg/Nm ³	CO 217 mg/Nm ³
	NOx	127 mg/Nm ³	NOx 120 mg/Nm ³
	OGC	1 mg/Nm ³	OGC 4 mg/Nm ³
	PM	18 mg/Nm ³	PM 20 mg/Nm ³
Sicurezza e accessibilità d'uso			
Temperatura dei fumi Temperatura dei fumi allo scarico Tiraggio minimo Portata in massa dei fumi	Potenza termica nominale		Potenza termica ridotta
	173 °C		99 °C
	208 °C		119 °C
	12,0 Pa		11,0 Pa
	8 g/s		6 g/s
Sicurezza antincendio per l'installazione del camino	Classe di temperatura: T200 G		
Risparmio energetico e conservazione del calore			
Potenza termica nominale Potenza termica resa in ambiente Potenza termica ceduta all'acqua Rendimento	Potenza termica nominale		Potenza termica ridotta
	10,3 kW		4,3 kW
	10,3 kW		4,3 kW
	kW		kW
	89,0 %		91,0 %
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	85,4 %		
Indice di efficiente energetica	125		
Classe di efficienza energetica	A+		
Consumo di energia elettrica	Potenza termica nominale	Potenza termica ridotta	Stand-by
	0,094 kW	0,058 kW	0,001 kW
Uso sostenibile delle risorse naturali			
Sostenibilità ambientale	NPD		

8. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Asbjørn Eskild (CEO)

Kråkerøy - Norway,

firma

DECLARATION OF PERFORMANCE

Declaration of performance according to Regulation (EU) 305/2011

n.: J025CPR13.07



- Unique identification code of the product type: **20070FJ01, residential space heating appliance fired by wood pellets**
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Art. 11(4): **PF 1034**
- Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer: **Residential space heating appliance fired by wood pellets**
- Name, registered trade name or registered trademark and contact address of the manufacturer as required by Art. 11 (5): **Jøtul
Jøtul AS
P.o. box 1411
N-1602 Fredrikstad (Norway)**
- System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V: **System 3**
- Harmonised standard: **EN 16510-1:2022, EN 16510-2-6:2022**
- Notified body: **The notified laboratory IMQ (NB 0051) performed the determination of the product type on the basis of type testing under system 3 and issued test report CS25-0118474-01**

7. Declared performances:

Essential characteristics	Performance		
Mechanical resistance (to carry a chimney / flue)	0 kg		
Fire safety			
Distance to combustible materials	d _B = 0 mm d _F = 1500 mm d _C = 750 mm	d _R = 200 mm d _S = 300 mm d _L = 1500 mm	d _P = 2000 mm
Material type and thickness of protective insulation material	Read the instructions carefully		
Hygiene, health and the environment			
Emission of combustion products (at 13% di O ₂)	Nominal heat output		Reduced heat output
	CO	130 mg/Nm ³	CO 217 mg/Nm ³
	NOx	127 mg/Nm ³	NOx 120 mg/Nm ³
	OGC	1 mg/Nm ³	OGC 4 mg/Nm ³
	PM	18 mg/Nm ³	PM 20 mg/Nm ³
Safety and accessibility in use			
Flue gas temperature Flue gas outlet temperature Minimum flue draught Flue gas mass flow	Nominal heat output		Reduced heat output
	173 °C		99 °C
	208 °C		119 °C
	12,0 Pa		11,0 Pa
	8 g/s		6 g/s
Fire safety of installation to the chimney	Temperature class: T200 G		
Risparmio energetico e conservazione del calore			
Nominal heat output Room heating output Water heating output Efficiency	Nominal heat output		Reduced heat output
	10,3 kW		4,3 kW
	10,3 kW		4,3 kW
	kW		kW
	89,0 %		91,0 %
Seasonal space heating energy efficiency	85,4 %		
Energy efficiency index	125		
Energy efficiency class	A+		
Electric power consumption	Nominal heat output	Reduced heat output	Stand-by
	0,094 kW	0,058 kW	0,001 kW
Sustainable use of natural resources			
Environmental sustainability	NPD		

- The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.
Signed for and on behalf of the manufacturer by: Asbjørn Eskild (CEO)

Krakerøy - Norway,

signature

DECLARATION DES PERFORMANCES

Conformément au Règlement (UE) 305/2011

n.: J025CPR13.07



- Code d'identification unique du produit type: **20070FJ01, appareil de chauffage domestique à combustible solide suivant les normes**
N° de type, lot, série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, suivant art 11, par 4: **PF 1034**
- Usage(s) prévu(s) du produit de construction, conformément à la spécificité technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant: **Appareil de chauffage domestique à combustible solide suivant les normes (pellet)**
- Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'Art.11, par 5: **Jøtul
Jøtul AS
P.o. box 1411
N-1602 Fredrikstad (Norway)**
- Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V: **Système 3**
- Norme harmonisée: **EN 16510-1:2022, EN 16510-2-6:2022**
- Organisme notifié: **El organismo notificado IMQ (NB 0051) ha determinado el tipo de producto basándose en ensayos de tipo según el sistema 3 y ha emitido el informe de ensayo CS25-0118474-01**

7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques Essentielles	Performances		
Resistance mécanique (en support cheminée / conduit de fumées)	0 kg		
Sécurité Incendie			
Distance pour matériaux combustibles	d _B = 0 mm d _F = 1500 mm d _C = 750 mm	d _R = 200 mm d _S = 300 mm d _L = 1500 mm	d _P = 2000 mm
Type de matériau et épaisseur du ou des matériaux d'isolation de protection	Lire attentivement les instructions		
Hygiène, santé et environnement			
Emissions de dérivés de combustion (al 13% di O ₂)	Puissance utile nominale		Puissance utile à charge partielle
	CO	130 mg/Nm ³	CO 217 mg/Nm ³
	NOx	127 mg/Nm ³	NOx 120 mg/Nm ³
	OGC	1 mg/Nm ³	OGC 4 mg/Nm ³
	PM	18 mg/Nm ³	PM 20 mg/Nm ³
Sécurité d'utilisation et accessibilité			
Température des fumées Température des fumées à la buse d'évacuation Tirage minimal Débit massique des fumées	Puissance utile nominale		Puissance utile à charge partielle
	173 °C		99 °C
	208 °C		119 °C
	12,0 Pa		11,0 Pa
Sécurité incendie pour l'installation d'un conduit de fumée	8 g/s		6 g/s
	Classe de température: T200 G		
Économie d'énergie et isolation thermique			
Puissance utile Puissance utile émise dans la pièce Puissance utile du bouilleur Rendement	Puissance utile nominale		Puissance utile à charge partielle
	10,3 kW		4,3 kW
	10,3 kW		4,3 kW
	kW		kW
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux Indice d'efficacité énergétique Classe d'efficacité énergétique	89,0 %		91,0 %
	85,4 % 125 A+		
Consommation d'énergie électrique	Puissance utile nominale		Puissance utile à charge partielle
	0,094 kW		0,058 kW
Utilisation durable des ressources naturelles	Stand-by		0,001 kW
	NPD		

- Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.
Signé pour le fabricant et en son nom par: Asbjørn Eskild (CEO)

Krakerøy - Norway,

signature

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemas der Verordnung (EG) Nr. 305/2011

n.: J025CPR13.07



1. Eindeutiger Identifikationscode des Produktes - Typ: 20070FJ01, Mit Holzpellets befeuerte Warmeerzeuger für den Wohnbereich
Modell und/oder Losnr. und/oder Seriennr. (Art.11-4): PF 1034
2. Vorgesehene Verwendung des Produkts in Übereinstimmung mit der geltenden harmonisierten technischen Spezifikation: Mit Holzpellets befeuerte Warmeerzeuger für den Wohnbereich
3. Name oder registriertes Warenzeichen des Herstellers (Art 11-5): Jøtul
Jøtul AS
P.o. box 1411
N-1602 Fredrikstad (Norway)
4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (Anlage 5): System 3
5. Harmonisierte Norm: EN 16510-1:2022, EN 16510-2-6:2022
6. Notifiziertes Prüflabor: L'organismo notificato IMQ (NB 0051) ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo secondo il sistema 3 ed ha rilasciato il rapporto di prova CS25-0118474-01
7. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistungen			
Mechanische Festigkeit (um den Kamin zu tragen)	0 kg			
Brandschutz				
Abstand von brennbarem Material	d _B = 0 mm d _F = 1500 mm d _C = 750 mm	d _R = 200 mm d _S = 300 mm d _L = 1500 mm	d _P = 2000 mm	
Materialtyp und Materialstärke der Wärmedämmung	Siehe Gebrauchsanweisung sorgfältig			
Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz				
Emission von Verbrennungsprodukten (al 13% di O ₂)	Nennwärmeleistung		Teillast-Wärmeleistung	
	CO	130 mg/Nm ³	CO	217 mg/Nm ³
	NOx	127 mg/Nm ³	NOx	120 mg/Nm ³
	OGC	1 mg/Nm ³	OGC	4 mg/Nm ³
	PM	18 mg/Nm ³	PM	20 mg/Nm ³
Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung				
Abgastemperatur Temperatur am Abgasstutzen Mindestförderdruck Abgasmassestrom	Nennwärmeleistung		Teillast-Wärmeleistung	
	173 °C		99 °C	
	208 °C		119 °C	
	12,0 Pa		11,0 Pa	
Brandsicherheit für Installation an den Schornstein	8 g/s		6 g/s	
Brandsicherheit für Installation an den Schornstein	Temperaturklasse: T200 G			
Energieeinsparung und Wärmeschutz				
Wärmeleistung Raumwärmeleistung Wasserwärmeleistung Effizienz	Nennwärmeleistung		Teillast-Wärmeleistung	
	10,3 kW		4,3 kW	
	10,3 kW		4,3 kW	
	kW		kW	
Raumheizungs – Jahresnutzungsgrad Energieeffizienzindex Energieeffizienzklasse	89,0 %		91,0 %	
	85,4 %			
	125			
Consumo di energia elettrica	Nennwärmeleistung		Teillast-Wärmeleistung	
	0,094 kW		0,058 kW	
Nachhaltiger Nutzung der natürlichen Ressourcen	Stand-by			
	0,001 kW			
Ökologische Nachhaltigkeit	NPD			

8. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.
Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von: Asbjørn Eskild (CEO)

Krakerøy - Norway,

unterschrift

DECLARACIÓN DE PRESTACIÓN

Declaración de prestación conforme al reglamento (UE) 305/2011

n.: J025CPR13.07



- Código de identificación único del producto-tipo: **20070FJ01, Aparato para calefacción doméstica, alimentado con pellets de madera**
Modelo, lote, serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto, en virtud del artículo 11, párrafo 4: **PF 1034**
- Usos previstos del producto de conformidad con las especificaciones técnicas armonizadas correspondientes: **Aparato para calefacción doméstica, alimentado con pellets de madera**
- Nombre o marca registrada y dirección del fabricante en virtud del artículo 11, párrafo 5: **Jøtul**
Jøtul AS
P.o. box 1411
N-1602 Fredrikstad (Norway)
- Sistema de valoración y verificación de la constancia de la prestación en virtud del anexo V: **Sistema 3**
- Especificación técnica armonizada: **EN 16510-1:2022, EN 16510-2-6:2022**
- Laboratorio notificado: **L'organismo notificato IMQ (NB 0051) ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo secondo il sistema 3 ed ha rilasciato il rapporto di prova CS25-0118474-01**

7. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestazione		
Resistencia mecánica (de soporte de la chimenea)	0 kg		
Sicurezza antincendio			
Distancia de materiales combustibles	d _B = 0 mm d _F = 1500 mm d _C = 750 mm	d _R = 200 mm d _S = 300 mm d _L = 1500 mm	d _P = 2000 mm
Tipo y espesor del material aislante protector	Lea atentamente las instrucciones		
Higiene, salud y medio ambiente			
Emisiones de productos de combustión (al 13% di O ₂)	Potencia térmica nominal		Potencia térmica reducida
	CO	130 mg/Nm ³	CO 217 mg/Nm ³
	NOx	127 mg/Nm ³	NOx 120 mg/Nm ³
	OGC	1 mg/Nm ³	OGC 4 mg/Nm ³
	PM	18 mg/Nm ³	PM 20 mg/Nm ³
Seguridad y accesibilidad de uso			
Temperatura del humo Temperatura de los gases de escape Tiro mínimo de chimenea Tasa de flujo másico de humo	Potencia térmica nominal		Potencia térmica reducida
	173 °C		99 °C
	208 °C		119 °C
	12,0 Pa		11,0 Pa
Seguridad contra incendios para la instalación de chimeneas	8 g/s		6 g/s
	Clase de temperatura: T200 G		
Ahorro de energía y conservación del calor			
Potencia térmica nominal Potencia térmica suministrada al entorno Potencia térmica cedida al agua Rendimiento	Potencia térmica nominal		Potencia térmica reducida
	10,3 kW		4,3 kW
	10,3 kW		4,3 kW
	kW		kW
Eficiencia energética de calefacción de espacios estacional Índice de eficiencia energética Clase de eficiencia energética	89,0 %		91,0 %
	85,4 %		
	125		
Consumo de electricidad	A+		
	Potencia térmica nominal	Potencia térmica reducida	Stand-by
	0,094 kW	0,058 kW	0,001 kW
Uso sostenible de los recursos naturales			
Sostenibilidad ambiental	NPD		

- Las prestaciones del producto identificado anteriormente están de acuerdo con el conjunto de prestaciones declaradas. Esta declaración de rendimiento se emite de conformidad con las Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado anteriormente.
Firmado por y en nombre del fabricante por: Asbjørn Eskild (CEO)

Kråkerøy - Norway,

firma

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Em base com o regulamento (UE) 305/2011

n.: J025CPR13.07



- Código de identificação único do produto-tipo: **20070FJ01, Aparelho para aquecimento doméstico, alimentado compellets de madeira**
Tipo, lote ou número de série ou qualquer outro elemento que permite a identificação do produto de construção, conforme necessário, nos termos do artigo 11-4: **PF 1034**
- Utilização prevista do produto em conformidade com a respectiva técnica específica harmonizada: **Aparelho para aquecimento doméstico, alimentado compellets de madeira**
- Nome ou marca registrada pelo fabricante, nos termos do artigo 11- 5: **Jøtul**
Jøtul AS
P.o. box 1411
N-1602 Fredrikstad (Norway)
- Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho, nos termos do anexo V: **Sistema 3**
- Especifica técnica harmonizada: **EN 16510-1:2022, EN 16510-2-6:2022**
- Laboratório notificado: **O organismo notificado IMQ (NB 0051) determinou o tipo de produto com base em ensaios de tipo de acordo com o sistema 3 e emitiu o relatório de ensaio CS25-0118474-01**

7. Desempenhos declarados:

Características essenciais	Desempenho		
Resistência mecânica (para suportar a chaminé)	0 kg		
Segurança contra incêndios			
Distância de materiais combustíveis	d _B = 0 mm d _F = 1500 mm d _C = 750 mm	d _R = 200 mm d _S = 300 mm d _L = 1500 mm	d _P = 2000 mm
Tipo e espessura do material isolante de proteção	Leia atentamente as instruções		
Higiene, saúde e ambiente			
Emissão de produtos da combustão (al 13% di O ₂)	Potência térmica nominal		Potência térmica reduzida
	CO	130 mg/Nm ³	CO 217 mg/Nm ³
	NOx	127 mg/Nm ³	NOx 120 mg/Nm ³
	OGC	1 mg/Nm ³	OGC 4 mg/Nm ³
	PM	18 mg/Nm ³	PM 20 mg/Nm ³
Segurança e acessibilidade de utilização			
Temperatura da fumaça Temperatura dos gases de escape Tiragem mínima da chaminé Taxa de fluxo de massa de fumo	Potência térmica nominal		Potência térmica reduzida
	173 °C		99 °C
	208 °C		119 °C
	12,0 Pa		11,0 Pa
Taxa de fluxo de massa de fumo	8 g/s		6 g/s
Segurança contra incêndio para instalação de lareira	Classe de temperatura: T200 G		
Economia de energia e preservação do calor			
Potência térmica nominal Potência térmica libertada no ambiente Potência térmica cedida à água Rendimento	Potência térmica nominal		Potência térmica reduzida
	10,3 kW		4,3 kW
	10,3 kW		4,3 kW
	kW		kW
Rendimento	89,0 %		91,0 %
Eficiência energética do aquecimento sazonal de espaços	85,4 %		
Índice de eficiência energética	125		
Classe de eficiência energética	A+		
Consumo di energia eletrrica	Potência térmica nominal	Potência térmica reduzida	Stand-by
	0,094 kW	0,058 kW	0,001 kW
Utilização sustentável dos recursos naturais			
Sustentabilidade ambiental	NPD		

- O desempenho do produto acima identificado está de acordo com o conjunto de desempenhos declarados. Esta declaração de desempenho é emitida de acordo com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, da exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.
Assinado por e em nome do fabricante por: Asbjørn Eskild (CEO)

Kråkerøy - Norway,

assinatura

PRESTATIEVERKLARING

Volgens Verordening (EU) nr. 305/2011

n.: J025CPR13.07



- Unieke identificatiecode van het producttype:: 20070FJ01, apparaat voor huishoudelijke verwarming, gestookt
Model en/of lotnr. en/of serienummer (Art.11-4): PF 1034
- Het beoogde gebruik van het product in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie: Apparaat voor huishoudelijke verwarming, gestookt
- Naam of handelsmerk van de fabrikant (Art 11-5): Jøtul
Jøtul AS
P.o. box 1411
N-1602 Fredrikstad (Norway)
- Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (Bijlage 5): System 3
- Geharmoniseerde technische specificatie: EN 16510-1:2022, EN 16510-2-6:2022
- Erkend laboratorium: De aangemelde instantie IMQ (NB 0051) heeft het producttype bepaald op basis van typetests volgens systeem 3 en heeft het testrapport CS25-0118474-01 uitgegeven.
- Aangegeven prestaties:

Essentiele kenmerken Prestatie	Prestatie			
Mechanische sterkte (om de haard te ondersteunen)	0 kg			
Brandwerendheid				
Afstand van brandbaar materiaal	d _B = 0 mm d _F = 1500 mm d _C = 750 mm	d _R = 200 mm d _S = 300 mm d _L = 1500 mm	d _P = 2000 mm	
Type en dikte van beschermend isolatiemateriaal	Lees de instructies zorgvuldig door			
Hygiëne, gezondheid en milieu				
Uitstoot verbrandingsproducten (al 13% di O ₂)	op nominaal vermogen		op beperkt vermogen	
	CO	130 mg/Nm ³	CO	217 mg/Nm ³
	NOx	127 mg/Nm ³	NOx	120 mg/Nm ³
	OGC	1 mg/Nm ³	OGC	4 mg/Nm ³
	PM	18 mg/Nm ³	PM	20 mg/Nm ³
Veiligheid en toegankelijkheid van het gebruik				
Rooktemperatuur Uitlaatgastemperatuur Minimale schoorsteentrek Massastroom van rook	op nominaal vermogen		op beperkt vermogen	
	173 °C		99 °C	
	208 °C		119 °C	
	12,0 Pa		11,0 Pa	
	8 g/s		6 g/s	
Brandveiligheid bij de installatie van open haarden	Temperatuurklasse: T200 G			
Energiebesparing en warmtebehoud				
Nominaal vermogen Vermogen afgegeven aan het milieu Vermogen afgegeven aan het water Rendement	op nominaal vermogen		op beperkt vermogen	
	10,3 kW		4,3 kW	
	10,3 kW		4,3 kW	
	kW		kW	
	89,0 %		91,0 %	
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming	85,4 %			
Energie-efficiëntie-index	125			
Energie-efficiëntieklasse	A+			
Elektriciteitsverbruik	op nominaal vermogen	op beperkt vermogen	Stand-by	
	0,094 kW	0,058 kW	0,001 kW	
Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen				
Milieuduurzaamheid	NPD			

- De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de reeks aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt uitgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant.
Ondertekend voor en namens de fabrikant door: Asbjørn Eskild (CEO)

Krakerøy - Norway,

handtekening

YDEEVNEDEKLARATION

I henhold til forordning (EU) 305/2011

n.: J025CPR13.07



- Produkttypens unikke identifikationskode: 20070FJ01, Apparat til boligopvarmning med træpiller
Model og/eller partnr. og/eller serienr, i henhold til artikel 11-4: PF 1034
- Tilsigtede anvendelser af produktet i overensstemmelse med den pågældende harmoniserede tekniske specifikation: Apparat til boligopvarmning med træpiller
- Fabrikantens navn eller registreret varemærke, i henhold til artikel 11-5: Jøtul
Jøtul AS
P.o. box 1411
N-1602 Fredrikstad (Norway)
- System til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans, i henhold til bilag V: System 3
- Harmoniseret teknisk specifikation: EN 16510-1:2022, EN 16510-2-6:2022
- Notificeret laboratorium: Det bemyndigede organ IMQ (NB 0051) har bestemt produkttypen baseret på typetest i henhold til system 3 og har udstedt testrapporten CS25-0118474-01
- Deklarerede ydeevner:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne		
Mekanisk styrke (til at støtte skorstenen)	0 kg		
Brandsikkerhed			
Afstand fra brændbart materialer	d _B = 0 mm d _F = 1500 mm d _C = 750 mm	d _R = 200 mm d _S = 300 mm d _L = 1500 mm	d _P = 2000 mm
Type og tykkelse af beskyttende isoleringsmateriale	Læs instruktionerne omhyggeligt		
Hygiejne, sundhed og miljø			
Emissioner forbrændingsprodukter (al 13% di O ₂)	Nominel effekt		Nedsat effekt
	CO	130 mg/Nm ³	CO 217 mg/Nm ³
	NOx	127 mg/Nm ³	NOx 120 mg/Nm ³
	OGC	1 mg/Nm ³	OGC 4 mg/Nm ³
	PM	18 mg/Nm ³	PM 20 mg/Nm ³
Sikkerhed og tilgængelighed ved brug			
Røgtemperatur Udstødningsgas temperatur Minimum skorstenstræk Massestrømningshastighed af røg	Nominel effekt		Nedsat effekt
	173 °C		99 °C
	208 °C		119 °C
	12,0 Pa		11,0 Pa
Brandsikkerhed til pejsemontage	Temperaturklasse: T200 G		
Energibesparelse og varmebevarelse			
Nominel effekt Effekt overført til omgivelserne Effekt overført til vandet Virkningsgrad	Nominel effekt		Nedsat effekt
	10,3 kW		4,3 kW
	10,3 kW		4,3 kW
	kW		kW
Sæsonbestemt rumopvarmning energieffektivitet	85,4 %		
Energieffektivitetsindeks	125		
Energieffektivitetsklasse	A+		
Elforbrug	Nominel effekt	Nedsat effekt	Stand-by
	0,094 kW	0,058 kW	0,001 kW
Bæredygtig brug af naturressourcer			
Miljømæssig bæredygtighed	NPD		

- Ydeevnen af produktet identificeret ovenfor er i overensstemmelse med sættet af deklarerede ydeevner. Denne ydeevnedeklaration er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011, alene under den ovenfor identificerede fabrikants ansvar.
Underskrevet for og på vegne af producenten af: Asbjørn Eskild (CEO)

Krakerøy - Norway,

underskrift

YTELSESERKLÆRING

Ytelseserklæring i henhold til forordning (EU) 305/2011

nr.: J025CPR13.07



- Unik identifikasjonskode for produkttypen: **20070FJ01, oppvarmingsapparat for hjemmet fyr med trepellets**
Modell, parti, serie eller annen form for angivelse som tillater identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4: **PF 1034**
- Byggevarens tilsktede bruksområde(r), i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen, som angitt av produsenten: **Oppvarmingsapparat for hjemmet fyr med trepellets**
- Produsentens navn, registrerte firmanavn eller registrerte varemerke og adresse i henhold til artikkel 11, nr. 5: **Jøtul
Jøtul AS
P.o. box 1411
N-1602 Fredrikstad (Norway)**
- System eller systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse som fastsatt i vedlegg V: **System 3**
- Harmonisert teknisk spesifikasjon: **EN 16510-1:2022, EN 16510-2-6:2022**
- Varslet organ: **Det meldte organet IMQ (NB 0051) har fastslått produkttypen på grunnlag av typeprøving i henhold til system 3 og har utstedt testrapporten CS25-0118474-01**
- Erklært ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse		
Mekanisk motstand (for å støtte skorstein/røykrør)	0 kg		
Brannsikkerhet			
Avstand fra brennbare materialer	d _B = 0 mm d _F = 1500 mm d _C = 750 mm	d _R = 200 mm d _S = 300 mm d _L = 1500 mm	d _P = 2000 mm
Type og tykkelse på beskyttende isolasjonsmateriale	Les instruksjonene nøye		
Hygiene, helse og miljø			
Utslipp av forbrenningsprodukter (al 13% di O ₂)	Nominell varmeeffekt		Redusert varmeeffekt
	CO	130 mg/Nm ³	CO 217 mg/Nm ³
	NOx	127 mg/Nm ³	NOx 120 mg/Nm ³
	OGC	1 mg/Nm ³	OGC 4 mg/Nm ³
	PM	18 mg/Nm ³	PM 20 mg/Nm ³
Sikkerhet og tilgjengelighet ved bruk			
Røyktemperatur Eksostemperatur Minimum skorsteinstrekk Massestrømningshastighet for røyk	Nominell varmeeffekt		Redusert varmeeffekt
	173 °C		99 °C
	208 °C		119 °C
	12,0 Pa		11,0 Pa
	8 g/s		6 g/s
Brannsikkerhet for peisinstallasjon	Temperaturklasse: T200 G		
Energisparing og varmekonservering			
Nominell varmeeffekt Varmeeffekt i rommet Varmeeffekt overført til vann Ytelse	Nominell varmeeffekt		Redusert varmeeffekt
	10,3 kW		4,3 kW
	10,3 kW		4,3 kW
	kW		kW
	89,0 %		91,0 %
Sesongbasert romoppvarming energieffektivitet	85,4 %		
Energieffektivitetsindeks	125		
Energieffektivitetsklasse	A+		
Strømforbruk	Nominell varmeeffekt	Redusert varmeeffekt	Stand-by
	0,094 kW	0,058 kW	0,001 kW
Bærekraftig bruk av naturressurser			
Miljømessig bærekraft	NPD		

- Ytelsen til produktet identifisert ovenfor er i samsvar med settet med deklarte ytelser. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011, under eget ansvar av produsenten identifisert ovenfor.
Signert for og på vegne av produsenten av: Asbjørn Eskild (CEO)

Krakerøy - Norway,

signatur

PRESTANDAFÖRSÄKRAN

Prestandaförsäkran i enlighet med Förordning (EU) 305/2011

nr.: J025CPR13.07



- Unik identifieringskod för produkttyp: **20070FJ01, apparat för uppvärmning av bostäder som drivs med träpellets**
Modell, parti, serie eller något annat element som möjliggör identifiering av byggprodukten i enlighet med artikel 11, paragraf 4: **PF 1034**
- Avsedd(a) användning(ar) av byggprodukten, i enlighet med den relevanta harmoniserade tekniska specifikationen, enligt tillverkarens avsikt: **Apparat för uppvärmning av bostäder som drivs med träpellets**
- Tillverkarens namn, registrerade firmanamn eller registrerade varumärke och adress i enlighet med art. 11, par. 5: **Jøtul
Jøtul AS
P.o. box 1411
N-1602 Fredrikstad (Norway)**
- System för bedömning och kontroll av beständigheten hos byggproduktens prestanda enligt bilaga V: **System 3**
- Harmoniserad teknisk specifikation: **EN 16510-1:2022, EN 16510-2-6:2022**
- Anmält organ: **Det anmälda organet IMQ (NB 0051) har fastställt produkttypen på grundval av typprovningar enligt system 3 och utfärdat provningsrapporten CS25-0118474-01**
- Deklarerad prestation:

Väsentliga egenskaper	Prestanda			
Mekanisk hållfasthet (för att stödja en eldstad/skorsten)	0 kg			
Brandskydd				
Avstånd från brännbara material	d _B = 0 mm d _F = 1500 mm d _C = 750 mm	d _R = 200 mm d _S = 300 mm d _L = 1500 mm	d _P = 2000 mm	
Typ och tjocklek av skyddande isoleringsmaterial	Läs instruktionerna noggrant			
Hygien, hälsa och miljö				
Utsläpp av förbränningsprodukter (al 13% di O ₂)	Nominell värmeeffekt		Reducerad värmeeffekt	
	CO	130 mg/Nm ³	CO	217 mg/Nm ³
	NOx	127 mg/Nm ³	NOx	120 mg/Nm ³
	OGC	1 mg/Nm ³	OGC	4 mg/Nm ³
	PM	18 mg/Nm ³	PM	20 mg/Nm ³
Säkerhet och tillgänglighet för användning				
Röktemperatur Avgastemperatur Minsta skorstensdrag Rökens massflödeshastighet	Nominell värmeeffekt		Reducerad värmeeffekt	
	173 °C		99 °C	
	208 °C		119 °C	
	12,0 Pa		11,0 Pa	
	8 g/s		6 g/s	
Brandsäkerhet för eldstadsinstallation	Temperaturklass: T200 G			
Energibesparing och värmebevarande				
Nominell värmeeffekt Utgående värmeeffekt i rummet Värmeeffekt överförd till vatten Verkningsgrad	Nominell värmeeffekt		Reducerad värmeeffekt	
	10,3 kW		4,3 kW	
	10,3 kW		4,3 kW	
	kW		kW	
	89,0 %		91,0 %	
Säsongsbetonad energieffektivitet för uppvärmning av rum	85,4 %			
Energieffektivitetsindex	125			
Energieffektivitetsklass	A+			
Elförbrukning	Nominell värmeeffekt	Reducerad värmeeffekt	Stand-by	
	0,094 kW	0,058 kW	0,001 kW	
Hållbar användning av naturresurser				
Miljömässig hållbarhet	NPD			

- Prestanda för produkten som identifieras ovan är i enlighet med uppsättningen av deklarerade prestanda. Denna prestandadeklaration är utfärdad i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011, under ensamt ansvar av tillverkaren som anges ovan.
Signerad för och på uppdrag av tillverkaren av: Asbjørn Eskild (CEO)

Krakerøy - Norway,

signatur

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Na podstawie rozporządzenia (UE) 305/2011

n.: J025CPR13.07



- Unikalny identyfikator typu wyrobu: 20070FJ01, urządzenie do ogrzewania gospodarstw domowych, zasilane drewnianymi peletami
Model i/lub nr partii i/lub nr serii, art.11-4: PF 1034
- Zamierzone zastosowania produktu zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: Urządzenie do ogrzewania gospodarstw domowych, zasilane drewnianymi peletami
- Nazwa lub znak towarowy producenta, art 11-5: Jøtul
Jøtul AS
P.o. box 1411
N-1602 Fredrikstad (Norway)
- System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, załącznik V: System 3
- Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN 16510-1:2022, EN 16510-2-6:2022
- Notyfikowane laboratorium: Jednostka notyfikowana IMQ (NB 0051) ustaliła typ produktu na podstawie badań typu zgodnie z systemem 3 i wydała raport z badań CS25-0118474-01
- Deklarowane osiągi:

Podstawowe właściwości	Osiągi		
Wytrzymałość mechaniczna (wspieranie komina)	0 kg		
Bezpieczeństwa pożarowego			
Odległość od materiały palne	d _B = 0 mm d _F = 1500 mm d _C = 750 mm	d _R = 200 mm d _S = 300 mm d _L = 1500 mm	d _P = 2000 mm
Rodzaj i grubość materiału izolacyjnego ochronnego	Przeczytaj uważnie instrukcję		
Higiena, zdrowie i środowisko			
	Moc znamionowa		Moc zmniejszona
Emisja produktów spalania (al 13% di O ₂)	CO 130 mg/Nm ³ NOx 127 mg/Nm ³ OGC 1 mg/Nm ³ PM 18 mg/Nm ³	CO 217 mg/Nm ³ NOx 120 mg/Nm ³ OGC 4 mg/Nm ³ PM 20 mg/Nm ³	
Bezpieczeństwo i dostępność użytkowania			
	Moc znamionowa		Moc zmniejszona
Temperatura dymu Temperatura spalin Minimalny ciąg kominowy Przepływ masowy dymu	173 °C 208 °C 12,0 Pa 8 g/s	99 °C 119 °C 11,0 Pa 6 g/s	
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe przy montażu kominka	Klasa temperaturowa: T200 G		
Oszczędność energii i zachowanie ciepła			
	Moc znamionowa		Moc zmniejszona
Moc znamionowa Moc przekazywana do otoczenia Moc przekazywana do wody Wydajność	10,3 kW 10,3 kW kW 89,0 %	4,3 kW 4,3 kW kW 91,0 %	
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń Wskaźnik efektywności energetycznej Klasa efektywności energetycznej	85,4 % 125 A+		
	Moc znamionowa	Moc zmniejszona	Stand-by
Zużycie energii elektrycznej	0,094 kW	0,058 kW	0,001 kW
Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych			
Zrównoważony rozwój środowiska	NPD		

- Właściwości użytkowe wyrobu określonego powyżej są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana jest zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, na wyłączną odpowiedzialność producenta wskazanego powyżej.
Podpisano w imieniu producenta przez: Asbjørn Eskild (CEO)

Krakerøy - Norway,

podpis

IZJAVA O ZMOGLJIVOSTIH

Glede na določila (UE) 305/2011

n.: J025CPR13.07



- Specifična kodna oznaka izdelka-tipa: 20070FJ01, naprava za hišno ogrevanje na lesene pelete.
Model in/ali št. partije in/ali št. Serije, art.11-4: PF 1034
- Predvidena uporaba izdelka glede na ustrezno skladno tehnično normo: Naprava za hišno ogrevanje na lesene pelete
- Ime in znamka, ki ju je proizvajalec registriral, art 11-5: Jøtul
Jøtul AS
P.o. box 1411
N-1602 Fredrikstad (Norway)
- Sistem ocenjevanja in preverjanja konstantnosti lastnosti, priloga V: Sistem 3
- Skladna tehnična specifika: EN 16510-1:2022, EN 16510-2-6:2022
- Priglašeni laboratorij: Priglašeni organ IMQ (NB 0051) je določil tip izdelka na podlagi tipskih preskusov po sistemu 3 in izdal poročilo o preskusu CS25-0118474-01
- Navedene zmogljivosti:

Bistvene značilnosti	Zmogljivost		
Mehanska upornost (za podporo kamina)	0 kg		
Požarna varnost			
Razdalja od gorljivi materiali	$d_B = 0 \text{ mm}$ $d_F = 1500 \text{ mm}$ $d_C = 750 \text{ mm}$	$d_R = 200 \text{ mm}$ $d_S = 300 \text{ mm}$ $d_L = 1500 \text{ mm}$	$d_P = 2000 \text{ mm}$
Vrsta in debelina zaščitnega izolacijskega materiala	Natančno preberite navodila		
Higiena, zdravje in okolje			
Ispuščanje produkata izgaranja (al 13% di O ₂)	Nominalna moč		Smanjena snaga
	CO	130 mg/Nm ³	CO 217 mg/Nm ³
	NOx	127 mg/Nm ³	NOx 120 mg/Nm ³
	OGC	1 mg/Nm ³	OGC 4 mg/Nm ³
	PM	18 mg/Nm ³	PM 20 mg/Nm ³
Varnost in dostopnost uporabe			
Temperatura dima Temperatura izpušnih plinov Minimalni vlek dimnika Masni pretok dima	Nominalna moč		Smanjena snaga
	173 °C		99 °C
	208 °C		119 °C
	12,0 Pa		11,0 Pa
Požarna varnost pri vgradnji kamina	Temperaturni razred: T200 G		
Varčevanje z energijo in ohranjanje toplote			
Nominalna moč Uporabna moč za okolje Uporabna moč za vodo Izkoristek	Nominalna moč		Smanjena snaga
	10,3 kW		4,3 kW
	10,3 kW		4,3 kW
	kW		kW
Sezonska energetska učinkovitost ogrevanja prostorov	85,4 %		
Indeks energetske učinkovitosti	125		
Razred energijske učinkovitosti	A+		
Poraba električne energije	Nominalna moč	Smanjena snaga	Stand-by
	0,094 kW	0,058 kW	0,001 kW
Trajnostna raba naravnih virov			
Okoljska trajnost	NPD		

- Učinkovitost zgoraj opredeljenega izdelka je v skladu z naborom deklariranih zmogljivosti. Ta izjava o zmogljivosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011, pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.
Podpisal za in v imenu proizvajalca: Asbjørn Eskild (CEO)

Kråkery - Norway,

podpis