

Ytelseserklæring



Nr. CPR-F170-21052025

1	Unik identifikasjonskode for produkttypen	JØTUL F 171 Zensoric
		JØTUL F 174 Zensoric
		JØTUL F 176 Zensoric
2	Tilsiktet bruksområde®	Romoppvarming i boligbygg
3	Produsent / varemerke	Jøtul AS Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
4	Autorisert representant	-
5	System(er) for vurdering og verifisering av konstans i ytelsen	System 3
6	Harmonisert standard	EN 16510-2-1:2022
	Laboratoriet har utført den første testen i henhold til system 3	NB-1235 (DTI)
	Testrapportnummer	1235-CPR-ELAB 2645
7	Erklærte ytelser	
	Grunnleggende egenskaper	Ytelser
	Mekanisk motstand og stabilitet	
	Bæreevne	120 kg
	Sikkerhet ved brann	
	<i>Beskyttelse av brennbare materialer</i>	
	Minimumsavstand til brennbart materiale - fra bunnen	$d_B = 0$ mm
	Minimumsavstand til brennbart materiale - gulv foran	$d_F = 0$ mm
	Minimumsavstand til brennbart materiale - tak	$d_C = 750$ mm
	Minimumsavstand til brennbart materiale - bakside	$d_R = 100$ mm
	Minimumsavstand til brennbart materiale - side	$d_S = 550$ mm
	Minimumsavstand til brennbart materiale - front til side front strålingsområde	$d_L = 0$ mm
	Minimumsavstand til tilstøtende brennbare materialer (f.eks. møbler)	$d_P = 1000$ mm
	Hygiene, helse og miljø	
	<i>Utslipp ved nominell varmeeffekt</i>	
	Karbonmonoksid utslipp (CO)	687 mg/m ³
	Nitrogenoksid utslipp (NO _x)	99 mg/m ³
	Utslipp av organiske gassformige forbindelser (OGC)	38 mg/m ³
	Partikkel/støv utslipp (PM)	30 mg/m ³
	<i>Utslipp ved dellast varmeeffekt</i>	
	Karbonmonoksid utslipp (CO)	NPD mg/m ³
	Nitrogenoksid utslipp (NO _x)	NPD mg/m ³
	Utslipp av organiske gassformige forbindelser (OGC)	NPD mg/m ³
	Partikkel/støv utslipp (PM)	NPD mg/m ³

Sikkerhet og tilgjengelighet i bruk		
<i>Data for installasjon til skorstein ved nominell varmeeffekt</i>		
Røkgassutløpstemperatur		353 °C
Minimum skorsteinstrekk		11 Pa
Røykmengde		6,2 g/s
<i>Data for installasjon til skorstein ved dellast varmeeffekt</i>		
Røkgassutløpstemperatur		NPD °C
Minimum skorsteinstrekk		NPD Pa
Røykmengde		NPD g/s
<i>Data for installasjon til skorstein angående brannsikkerhet</i>		
Brannsikkerhet ved installasjon til skorstein		T400 G
Energiøkonomi og termisk effekt		
<i>Termisk effekt og energieffektivitet ved nominell varmeeffekt</i>		
Romvarmelytelse		5,0 kW
Varmtvannsyttelse (hvis tilgjengelig)		NPD kW
Virkningsgrad		76 %
<i>Termisk effekt og energieffektivitet ved dellast varmeeffekt</i>		
Romvarmelytelse		NPD kW
Varmtvannsyttelse (hvis tilgjengelig)		NPD kW
Virkningsgrad		NPD %
<i>Romvarmeeffekt</i>		
Sesongbasert romoppvarming energieffektivitet ved nominell varmeeffekt		66 %
Energieffektivitet	Energieffektivitetsindeks (EEI)	100
	Energieffektivitetsklasse	A
Elektrisk strømforbruk ved nominell varmeeffekt (hvis tilgjengelig)		0,01 kW
Elektrisk strømforbruk ved dellast varmeeffekt (hvis tilgjengelig)		NPD kW
Strømforbruk i standby (hvis tilgjengelig)		NPD kW
Bærekraftig bruk av naturressurser		
Miljømessig bærekraft		NPD
„NPD” (No Performance Determined - Ingen ytelse fastslått), hvis ingen kvalitet er oppgitt		

Yteevnen for denne byggevaren er i overensstemmelse med den deklarerte ytelsen.

Denne ytelseserklæringen er utstedt, i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011, under eget ansvar av produsenten som er identifisert ovenfor.

Signert for og på vegne av produsenten av:

Espen Auensen (R&D Manager)

Sted og dato for utstedelse

Fredrikstad
21.05.2025



Espen Auensen (R&D Manager)