

NO



Ytelseserklæring

Nr DoP F520kits-CPR-260824

PRODUKT

Produkt Type:	Ildsted for romoppvarming i boliger, fyrst med fast brensel
Type, batch eller serienummer:	Jøtul F 520, Jøtul F 520 HT (CAST IRON SIDE*, CAST IRON SIDE + CONV SHIELD**, CONV SHIELD REAR***)
Tilsettet bruksområde for byggevaren:	Apparat for oppvarming av bolig, fyrst med fast brensel og uten produksjon av varmt vann.
Brensel	Ved

PRODUSENT

Navn:	Jøtul AS
Adresse:	Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
Telefonnummer:	+47 69 35 90 00
Epost:	post@jotul.no

GODKJENNINGER

AVCP:	System 3
Notified body:	Danish Technological Institute
NB-No:	1235
Testrappport no:	300-ELAB-1835-EN II rev1, 300-ELAB-2699-EN
Harmonisert teknisk spesifisering:	EN 13240:2001/A2:2004:AC:2007

SIKKERHET

Avstand til brennbare materialer	Minimumsavstander [i mm]
	Bakvegg = 300 / 100***
	Side = 700 / 500* / 250**
	Hjørne = see manual
	Møbleringsavstand = 900
	Gulv = see manual
	Tak = 750
	Se også monteringsanvisningen
Brannsikkerhet	Bestått
Reaksjon ved brann	A1
Fare for utslipp av brensel	Bestått
Overflatetemperatur	Bestått
Elektrisk sikkerhet	-
Utslipp av farlig stoff	x
Tilgang for rengjøring og feiing	Bestått
Maksimalt driftstrykk (vann)	-
Mekanisk motstand (for å bære skorsteinen)	x

YTELSE OG UTSLIPP

Grunnleggende egenskaper	Ytelse
Utslipp	Bestått
CO	[0,07 %]
NOx	54 mg/Nm3
OGC	60 mgC/Nm3
PM	14 mg/Nm3
Røkgasstemperatur ved nominell effekt [i °C]	305
Røkgassutløpstemperatur ved nominell effekt [i °C]	366
Termisk effekt	Bestått
Nominell effekt	7 kW
Varmeavgivelse til rom	-
Varmeavgivelse til vann	-
Virkningsgrad	η [77%]
Varighet	x

Erklæring:

Yteevnen for denne byggevaren er i overensstemmelse med den deklarerde ytelsen.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten.


Signed on behalf of the manufacturer:

Espen Auensen

R&D Manager

(Name and function)

Fredrikstad, Aug 2024



(Signature)