

NO



Ytelseserklæring

DoP FS 520 FR-CPR-021019

PRODUKT

Produkt Type:	Ildsted for romoppvarming i boliger, fyrst med fast brensel
Type, batch eller serienummer:	Jøtul FS 520 FR
Tilsiktet bruksområde for byggevaren:	Apparat for oppvarming av bolig, fyrst med fast brensel og uten produksjon av varmt vann.
Brensel	Ved

PRODUSENT

Navn:	Jøtul AS
Adresse:	Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
Telefonnummer:	+47 69 35 90 00
Epost:	post@jotul.no

GODKJENNINGER

AVCP:	System 3
Notified body:	Danish Technological Institute
NB-No:	1235
Tesrapport no:	300-ELAB-1835-EN, 300-ELAB-2414-EN SAFETY
Harmonisert teknisk spesifikasjon:	EN 13229:2001/A2:2004, EN 13240:2003/A2:2004

SIKKERHET

Avstand til brennbare materialer	Minimumsavstander [i mm]
	Bakvegg = 0
	Venstre Side/Høyre side = 200/700
	Møbleringsavstand = 1000
	Hjørne = -
	Tak = 620
	Se også monteringsanvisningen
Brannikkerhet	Bestått
Reaksjon ved brann	A1
Fare for utslipp av brensel	Bestått
Overflatetemperatur	Bestått
Elektrisk sikkerhet	-
Utslipp av farlig stoff	x
Tilgang for rengjøring og feiing	Bestått
Maksimalt driftstrykk (vann)	-
Mekanisk motstand (for å bære skorsteinen)	x

YTELSE OG UTSLIPP

Grunnleggende egenskaper	Ytelse
Utslipp	Bestått
CO	[0,07 %], 875 mg/Nm ³
NO _x	54 mg/m ³
OGC	60 mgC/m ³
PM	14 mg/m ³
Røkgasstemperatur ved nominell effekt [i °C]	305
Røkgassutløpstemperatur ved nominell effekt [i °C]	366
Termisk effekt	Bestått
Nominell effekt	7 kW
Varmeavgivelse til rom	7 kW
Varmeavgivelse til vann	-
Virkningsgrad	η [77%]
Varighet	x

Erklæring:

Yteevnen for denne byggevaren er i overensstemmelse med den deklarete ytelsen.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten.

Signed on behalf of the manufacturer:

Espen Løkkevig
R&D Manager

(Name and function)

Fredrikstad, October 2019



(Signature)