

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Dichiarazione di prestazione in accordo con il Regolamento (UE) 305/2011

n.: J021CPR13.07



- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **20069CJ01, apparecchio per il riscaldamento domestico alimentato a pellet di legno**
Modello, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: **PF 734**
- Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Apparecchio per il riscaldamento domestico alimentato a pellet di legno**
- Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11, par. 5: **Jøtul
Jøtul AS
P.o. box 1411
N-1602 Fredrikstad (Norway)**
- Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **Sistema 3**
- Norma armonizzata: **EN 16510-1:2022, EN 16510-2-6:2022**
- Organismo notificato: **L'organismo notificato TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH (NB 2456) ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo secondo il sistema 3 ed ha rilasciato il rapporto di prova K37342025Z1**

7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche Essenziali	Prestazione			
Resistenza meccanica (per sopportare un camino / una canna fumaria)	0 kg			
Sicurezza antincendio				
Distanza da materiali combustibili	d _B = 0 mm d _F = 800 mm d _C = 800 mm	d _R = 100 mm d _S = 150 mm d _L = 800 mm	d _P = 800 mm	
Tipo e spessore di materiale isolante protettivo	Leggere attentamente le istruzioni			
Igiene, salute e ambiente				
Emissione di prodotti della combustione (al 13% di O ₂)	Potenza termica nominale		Potenza termica ridotta	
	CO	166 mg/Nm ³	CO	212 mg/Nm ³
	NOx	150 mg/Nm ³	NOx	141 mg/Nm ³
	OGC	2 mg/Nm ³	OGC	1 mg/Nm ³
	PM	13 mg/Nm ³	PM	12,3 mg/Nm ³
Sicurezza e accessibilità d'uso				
Temperatura dei fumi Temperatura dei fumi allo scarico Tiraggio minimo Portata in massa dei fumi	Potenza termica nominale		Potenza termica ridotta	
	143 °C		80 °C	
	172 °C		96 °C	
	10,0 Pa		10,0 Pa	
	6 g/s		3,9 g/s	
Sicurezza antincendio per l'installazione del camino	Classe di temperatura: T200 G			
Risparmio energetico e conservazione del calore				
Potenza termica nominale Potenza termica resa in ambiente Potenza termica ceduta all'acqua Rendimento	Potenza termica nominale		Potenza termica ridotta	
	7,3 kW		2,9 kW	
	7,3 kW		2,9 kW	
	kW		kW	
	90,5 %		92,2 %	
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	87 %			
Indice di efficiente energetica	127			
Classe di efficienza energetica	A+			
Consumo di energia elettrica	Potenza termica nominale	Potenza termica ridotta	Stand-by	
	0,049 kW	0,036 kW	0,002 kW	
Uso sostenibile delle risorse naturali				
Sostenibilità ambientale	NPD			

8. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Asbjørn Eskild (CEO)

Kråkerøy - Norway,

firma

DECLARATION OF PERFORMANCE

Declaration of performance according to Regulation (EU) 305/2011

n.: J021CPR13.07



- Unique identification code of the product type: **20069CJ01, residential space heating appliance fired by wood pellets**
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Art. 11(4): **PF 734**
- Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer: **Residential space heating appliance fired by wood pellets**
- Name, registered trade name or registered trademark and contact address of the manufacturer as required by Art. 11 (5): **Jøtul
Jøtul AS
P.o. box 1411
N-1602 Fredrikstad (Norway)**
- System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V: **System 3**
- Harmonised standard: **EN 16510-1:2022, EN 16510-2-6:2022**
- Notified body: **The notified laboratory TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH (NB 2456) performed the determination of the product type on the basis of type testing under system 3 and issued test report K37342025Z1**

7. Declared performances:

Essential characteristics	Performance		
Mechanical resistance (to carry a chimney / flue)	0 kg		
Fire safety			
Distance to combustible materials	d _B = 0 mm d _F = 800 mm d _C = 800 mm	d _R = 100 mm d _S = 150 mm d _L = 800 mm	d _P = 800 mm
Material type and thickness of protective insulation material	Read the instructions carefully		
Hygiene, health and the environment			
Emission of combustion products (at 13% di O ₂)	Nominal heat output CO 166 mg/Nm ³ NOx 150 mg/Nm ³ OGC 2 mg/Nm ³ PM 13 mg/Nm ³	Reduced heat output CO 212 mg/Nm ³ NOx 141 mg/Nm ³ OGC 1 mg/Nm ³ PM 12,3 mg/Nm ³	
Safety and accessibility in use			
Flue gas temperature	143 °C	80 °C	
Flue gas outlet temperature	172 °C	96 °C	
Minimum flue draught	10,0 Pa	10,0 Pa	
Flue gas mass flow	6 g/s	3,9 g/s	
Fire safety of installation to the chimney	Temperature class: T200 G		
Risparmio energetico e conservazione del calore			
Nominal heat output	7,3 kW	2,9 kW	
Room heating output	7,3 kW	2,9 kW	
Water heating output	kW	kW	
Efficiency	90,5 %	92,2 %	
Seasonal space heating energy efficiency	87 %		
Energy efficiency index	127		
Energy efficiency class	A+		
Electric power consumption	Nominal heat output 0,049 kW	Reduced heat output 0,036 kW	Stand-by 0,002 kW
Sustainable use of natural resources			
Environmental sustainability	NPD		

- The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.
Signed for and on behalf of the manufacturer by: Asbjørn Eskild (CEO)

Kråkerøy - Norway,

signature

DECLARATION DES PERFORMANCES

Conformément au Règlement (UE) 305/2011

n.: J021CPR13.07



- Code d'identification unique du produit type: **20069CJ01, appareil de chauffage domestique à combustible solide suivant les normes**
N° de type, lot, série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, suivant art 11, par 4: **PF 734**
- Usage(s) prévu(s) du produit de construction, conformément à la spécificité technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant: **Appareil de chauffage domestique à combustible solide suivant les normes (pellet)**
- Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'Art.11, par 5: **Jøtul
Jøtul AS
P.o. box 1411
N-1602 Fredrikstad (Norway)**
- Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V: **Système 3**
- Norme harmonisée: **EN 16510-1:2022, EN 16510-2-6:2022**
- Organisme notifié: **El organismo notificado TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH (NB 2456) ha determinado el tipo de producto basándose en ensayos de tipo según el sistema 3 y ha emitido el informe de ensayo K37342025Z1**

7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques Essentielles	Performances			
Resistance mécanique (en support cheminée / conduit de fumées)	0 kg			
Sécurité Incendie				
Distance pour matériaux combustibles	d _B = 0 mm d _F = 800 mm d _C = 800 mm	d _R = 100 mm d _S = 150 mm d _L = 800 mm	d _P = 800 mm	
Type de matériau et épaisseur du ou des matériaux d'isolation de protection	Lire attentivement les instructions			
Hygiène, santé et environnement				
Emissions de dérivés de combustion (al 13% di O ₂)	Puissance utile nominale		Puissance utile à charge partielle	
	CO	166 mg/Nm ³	CO	212 mg/Nm ³
	NOx	150 mg/Nm ³	NOx	141 mg/Nm ³
	OGC	2 mg/Nm ³	OGC	1 mg/Nm ³
	PM	13 mg/Nm ³	PM	12,3 mg/Nm ³
Sécurité d'utilisation et accessibilité				
Température des fumées Température des fumées à la buse d'évacuation Tirage minimal Débit massique des fumées	Puissance utile nominale		Puissance utile à charge partielle	
	143 °C		80 °C	
	172 °C		96 °C	
	10,0 Pa		10,0 Pa	
Sécurité incendie pour l'installation d'un conduit de fumée	6 g/s		3,9 g/s	
	Classe de température: T200 G			
Économie d'énergie et isolation thermique				
Puissance utile Puissance utile émise dans la pièce Puissance utile du bouilleur Rendement	Puissance utile nominale		Puissance utile à charge partielle	
	7,3 kW		2,9 kW	
	7,3 kW		2,9 kW	
	kW		kW	
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux Indice d'efficacité énergétique Classe d'efficacité énergétique	90,5 %		92,2 %	
	87 % 127 A+			
Consommation d'énergie électrique	Puissance utile nominale		Puissance utile à charge partielle	
	0,049 kW		0,036 kW	
Utilisation durable des ressources naturelles			Stand-by	
			0,002 kW	
Durabilité environnementale	NPD			

- Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.
Signé pour le fabricant et en son nom par: Asbjørn Eskild (CEO)

Krakerøy - Norway,

signature

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemas der Verordnung (EG) Nr. 305/2011

n.: J021CPR13.07



1. Eindeutiger Identifikationscode des Produktes - Typ: **20069CJ01, Mit Holzpellets befeuerte Warmerzeuger für den Wohnbereich**
Modell und/oder Losnr. und/oder Seriennr. (Art.11-4): **PF 734**
2. Vorgesehene Verwendung des Produkts in Übereinstimmung mit der geltenden harmonisierten technischen Spezifikation: **Mit Holzpellets befeuerte Warmerzeuger für den Wohnbereich**
3. Name oder registriertes Warenzeichen des Herstellers (Art 11-5): **Jøtul**
Jøtul AS
P.o. box 1411
N-1602 Fredrikstad (Norway)
4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (Anlage 5): **System 3**
5. Harmonisierte Norm: **EN 16510-1:2022, EN 16510-2-6:2022**
6. Notifiziertes Prüflabor: **L'organismo notificato TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH (NB 2456) ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo secondo il sistema 3 ed ha rilasciato il rapporto di prova K37342025Z1**
7. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistungen			
Mechanische Festigkeit (um den Kamin zu tragen)	0 kg			
Brandschutz				
Abstand von brennbarem Material	d _B = 0 mm d _F = 800 mm d _C = 800 mm	d _R = 100 mm d _S = 150 mm d _L = 800 mm	d _P = 800 mm	
Materialtyp und Materialstärke der Wärmedämmung	Siehe Gebrauchsanweisung sorgfältig			
Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz				
Emission von Verbrennungsprodukten (al 13% di O ₂)	Nennwärmeleistung		Teillast-Wärmeleistung	
	CO	166 mg/Nm ³	CO	212 mg/Nm ³
	NOx	150 mg/Nm ³	NOx	141 mg/Nm ³
	OGC	2 mg/Nm ³	OGC	1 mg/Nm ³
	PM	13 mg/Nm ³	PM	12,3 mg/Nm ³
Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung				
Abgastemperatur Temperatur am Abgasstutzen Mindestförderdruck Abgasmassenstrom	Nennwärmeleistung		Teillast-Wärmeleistung	
	143 °C		80 °C	
	172 °C		96 °C	
	10,0 Pa		10,0 Pa	
Brandsicherheit für Installation an den Schornstein	6 g/s		3,9 g/s	
Brandsicherheit für Installation an den Schornstein	Temperaturklasse: T200 G			
Energieeinsparung und Wärmeschutz				
Wärmeleistung Raumwärmeleistung Wasserwärmeleistung Effizienz	Nennwärmeleistung		Teillast-Wärmeleistung	
	7,3 kW		2,9 kW	
	7,3 kW		2,9 kW	
	kW		kW	
Raumheizungs – Jahresnutzungsgrad Energieeffizienzindex Energieeffizienzklasse	90,5 %		92,2 %	
	87 %			
	127			
Consumo di energia elettrica	Nennwärmeleistung		Teillast-Wärmeleistung	
	0,049 kW		0,036 kW	
			Stand-by	
Nachhaltiger Nutzung der natürlichen Ressourcen				
Ökologische Nachhaltigkeit	NPD			

8. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.
Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von: Asbjørn Eskild (CEO)

Krakerøy - Norway,

unterschrift

DECLARACIÓN DE PRESTACIÓN

Declaración de prestación conforme al reglamento (UE) 305/2011

n.: J021CPR13.07



- Código de identificación único del producto-tipo: **20069CJ01, Aparato para calefacción doméstica, alimentado con pellets de madera PF 734**
Modelo, lote, serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto, en virtud del artículo 11, párrafo 4:
- Usos previstos del producto de conformidad con las especificaciones técnicas armonizadas correspondientes: **Aparato para calefacción doméstica, alimentado con pellets de madera**
- Nombre o marca registrada y dirección del fabricante en virtud del artículo 11, párrafo 5: **Jøtul
Jøtul AS
P.o. box 1411
N-1602 Fredrikstad (Norway)**
- Sistema de valoración y verificación de la constancia de la prestación en virtud del anexo V: **Sistema 3**
- Especificación técnica armonizada: **EN 16510-1:2022, EN 16510-2-6:2022**
- Laboratorio notificado: **L'organismo notificato TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH (NB 2456) ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo secondo il sistema 3 ed ha rilasciato il rapporto di prova K37342025Z1**

7. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestazione		
Resistencia mecánica (de soporte de la chimenea)	0 kg		
Sicurezza antincendio			
Distancia de materiales combustibles	d _B = 0 mm d _F = 800 mm d _C = 800 mm	d _R = 100 mm d _S = 150 mm d _L = 800 mm	d _P = 800 mm
Tipo y espesor del material aislante protector	Lea atentamente las instrucciones		
Higiene, salud y medio ambiente			
Emisiones de productos de combustión (al 13% di O ₂)	Potencia térmica nominal		Potencia térmica reducida
	CO	166 mg/Nm ³	CO 212 mg/Nm ³
	NOx	150 mg/Nm ³	NOx 141 mg/Nm ³
	OGC	2 mg/Nm ³	OGC 1 mg/Nm ³
	PM	13 mg/Nm ³	PM 12,3 mg/Nm ³
Seguridad y accesibilidad de uso			
Temperatura del humo Temperatura de los gases de escape Tiro mínimo de chimenea Tasa de flujo másico de humo	Potencia térmica nominal		Potencia térmica reducida
	143 °C		80 °C
	172 °C		96 °C
	10,0 Pa		10,0 Pa
Seguridad contra incendios para la instalación de chimeneas	6 g/s		3,9 g/s
	Clase de temperatura: T200 G		
Ahorro de energía y conservación del calor			
Potencia térmica nominal Potencia térmica suministrada al entorno Potencia térmica cedida al agua Rendimiento	Potencia térmica nominal		Potencia térmica reducida
	7,3 kW		2,9 kW
	7,3 kW		2,9 kW
	kW		kW
Eficiencia energética de calefacción de espacios estacional Índice de eficiencia energética Clase de eficiencia energética	90,5 %		92,2 %
	87 %		
	127		
Consumo de electricidad	A+		
	Potencia térmica nominal	Potencia térmica reducida	Stand-by
Uso sostenible de los recursos naturales	0,049 kW	0,036 kW	0,002 kW
Sostenibilidad ambiental	NPD		

- Las prestaciones del producto identificado anteriormente están de acuerdo con el conjunto de prestaciones declaradas. Esta declaración de rendimiento se emite de conformidad con las Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado anteriormente.
Firmado por y en nombre del fabricante por: Asbjørn Eskild (CEO)

Kråkerøy - Norway,

firma

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Em base com o regulamento (UE) 305/2011

n.: J021CPR13.07



- Código de identificação único do produto-tipo: **20069CJ01, Aparelho para aquecimento doméstico, alimentado compellets de madeira**
Tipo, lote ou número de série ou qualquer outro elemento que permite a identificação do produto de construção, conforme necessário, nos termos do artigo 11-4: **PF 734**
- Utilização prevista do produto em conformidade com a respectiva técnica específica harmonizada: **Aparelho para aquecimento doméstico, alimentado compellets de madeira**
- Nome ou marca registrada pelo fabricante, nos termos do artigo 11- 5: **Jøtul**
Jøtul AS
P.o. box 1411
N-1602 Fredrikstad (Norway)
- Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho, nos termos do anexo V: **Sistema 3**
- Específica técnica harmonizada: **EN 16510-1:2022, EN 16510-2-6:2022**
- Laboratório notificado: **O organismo notificado TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH (NB 2456) determinou o tipo de produto com base em ensaios de tipo de acordo com o sistema 3 e emitiu o relatório de ensaio K37342025Z1**

7. Desempenhos declarados:

Características essenciais	Desempenho		
Resistência mecânica (para suportar a chaminé)	0 kg		
Segurança contra incêndios			
Distância de materiais combustíveis	$d_B = 0 \text{ mm}$ $d_F = 800 \text{ mm}$ $d_C = 800 \text{ mm}$	$d_R = 100 \text{ mm}$ $d_S = 150 \text{ mm}$ $d_L = 800 \text{ mm}$	$d_P = 800 \text{ mm}$
Tipo e espessura do material isolante de proteção	Leia atentamente as instruções		
Higiene, saúde e ambiente			
Emissão de produtos da combustão (al 13% di O ₂)	Potência térmica nominal		Potência térmica reduzida
	CO	166 mg/Nm ³	CO 212 mg/Nm ³
	NOx	150 mg/Nm ³	NOx 141 mg/Nm ³
	OGC	2 mg/Nm ³	OGC 1 mg/Nm ³
	PM	13 mg/Nm ³	PM 12,3 mg/Nm ³
Segurança e acessibilidade de utilização			
Temperatura da fumaça Temperatura dos gases de escape Tiragem mínima da chaminé Taxa de fluxo de massa de fumo	Potência térmica nominal		Potência térmica reduzida
	143 °C		80 °C
	172 °C		96 °C
	10,0 Pa		10,0 Pa
	6 g/s		3,9 g/s
Segurança contra incêndio para instalação de lareira	Classe de temperatura: T200 G		
Economia de energia e preservação do calor			
Potência térmica nominal Potência térmica libertada no ambiente Potência térmica cedida à água Rendimento	Potência térmica nominal		Potência térmica reduzida
	7,3 kW		2,9 kW
	7,3 kW		2,9 kW
	kW		kW
Eficiência energética do aquecimento sazonal de espaços Índice de eficiência energética Classe de eficiência energética	90,5 %		92,2 %
	87 %		
	127		
Consumo di energia eletrica	A+		
	Potência térmica nominal	Potência térmica reduzida	Stand-by
	0,049 kW	0,036 kW	0,002 kW
Utilização sustentável dos recursos naturais			
Sustentabilidade ambiental	NPD		

- O desempenho do produto acima identificado está de acordo com o conjunto de desempenhos declarados. Esta declaração de desempenho é emitida de acordo com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, da exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.
Assinado por e em nome do fabricante por: Asbjørn Eskild (CEO)

Kråkerøy - Norway,

assinatura

PRESTATIEVERKLARING

Volgens Verordening (EU) nr. 305/2011

n.: J021CPR13.07



- Unieke identificatiecode van het producttype:: 20069CJ01, apparaat voor huishoudelijke verwarming, gestookt
Model en/of lotnr. en/of serienummer (Art.11-4): PF 734
- Het beoogde gebruik van het product in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie: Apparaat voor huishoudelijke verwarming, gestookt
- Naam of handelsmerk van de fabrikant (Art 11-5): Jøtul
Jøtul AS
P.o. box 1411
N-1602 Fredrikstad (Norway)
- Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (Bijlage 5): System 3
- Geharmoniseerde technische specificatie: EN 16510-1:2022, EN 16510-2-6:2022
- Erkend laboratorium: De aangemelde instantie TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH (NB 2456) heeft het producttype bepaald op basis van typetests volgens systeem 3 en heeft het testrapport K37342025Z1 uitgegeven.

7. Aangegeven prestaties:

Essentiele kenmerken Prestatie	Prestatie		
Mechanische sterkte (om de haard te ondersteunen)	0 kg		
Brandwerendheid			
Afstand van brandbaar materiaal	d _B = 0 mm d _F = 800 mm d _C = 800 mm	d _R = 100 mm d _S = 150 mm d _L = 800 mm	d _P = 800 mm
Type en dikte van beschermend isolatiemateriaal	Lees de instructies zorgvuldig door		
Hygiëne, gezondheid en milieu			
	op nominaal vermogen		op beperkt vermogen
Uitstoot verbrandingsproducten (al 13% di O ₂)	CO 166 mg/Nm ³ NOx 150 mg/Nm ³ OGC 2 mg/Nm ³ PM 13 mg/Nm ³	CO 212 mg/Nm ³ NOx 141 mg/Nm ³ OGC 1 mg/Nm ³ PM 12,3 mg/Nm ³	
Veiligheid en toegankelijkheid van het gebruik			
	op nominaal vermogen		op beperkt vermogen
Rooktemperatuur	143 °C	80 °C	
Uitlaatgastemperatuur	172 °C	96 °C	
Minimale schoorsteentrek	10,0 Pa	10,0 Pa	
Massastroom van rook	6 g/s	3,9 g/s	
Brandveiligheid bij de installatie van open haarden	Temperatuurklasse: T200 G		
Energiebesparing en warmtebehoud			
	op nominaal vermogen		op beperkt vermogen
Nominaal vermogen	7,3 kW	2,9 kW	
Vermogen afgegeven aan het milieu	7,3 kW	2,9 kW	
Vermogen afgegeven aan het water	kW	kW	
Rendement	90,5 %	92,2 %	
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming	87 %		
Energie-efficiëntie-index	127		
Energie-efficiëntieklasse	A+		
	op nominaal vermogen		op beperkt vermogen
Elektriciteitsverbruik	0,049 kW	0,036 kW	Stand-by 0,002 kW
Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen			
Milieuduurzaamheid	NPD		

- De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de reeks aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt uitgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant.
Ondertekend voor en namens de fabrikant door: Asbjørn Eskild (CEO)

Krakerøy - Norway,

handtekening

YDEEVNEDEKLARATION

I henhold til forordning (EU) 305/2011

n.: J021CPR13.07



- Produkttypens unikke identifikationskode: 20069CJ01, Apparat til boligopvarmning med træpiller
Model og/eller partinr. og/eller serienr, i henhold til artikel 11-4: PF 734
- Tilsigtede anvendelser af produktet i overensstemmelse med den pågældende harmoniserede tekniske specifikation: Apparat til boligopvarmning med træpiller
- Fabrikantens navn eller registreret varemærke, i henhold til artikel 11-5: Jøtul
Jøtul AS
P.o. box 1411
N-1602 Fredrikstad (Norway)
- System til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans, i henhold til bilag V: System 3
- Harmoniseret teknisk specifikation: EN 16510-1:2022, EN 16510-2-6:2022
- Notificeret laboratorium: Det bemyndigede organ TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH (NB 2456) har bestemt produkttypen baseret på typetest i henhold til system 3 og har udstedt testrapporten K37342025Z1
- Deklarerede ydeevner:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne		
Mekanisk styrke (til at støtte skorstenen)	0 kg		
Brandsikkerhed			
Afstand fra brændbart materialer	d _B = 0 mm d _F = 800 mm d _C = 800 mm	d _R = 100 mm d _S = 150 mm d _L = 800 mm	d _P = 800 mm
Type og tykkelse af beskyttende isoleringsmateriale	Læs instruktionerne omhyggeligt		
Hygiejne, sundhed og miljø			
Emissioner forbrændingsprodukter (al 13% di O ₂)	Nominel effekt		Nedsat effekt
	CO	166 mg/Nm ³	CO 212 mg/Nm ³
	NOx	150 mg/Nm ³	NOx 141 mg/Nm ³
	OGC	2 mg/Nm ³	OGC 1 mg/Nm ³
	PM	13 mg/Nm ³	PM 12,3 mg/Nm ³
Sikkerhed og tilgængelighed ved brug			
Røgtemperatur Udstødningsgas temperatur Minimum skorstenstræk Massestrømningshastighed af røg	Nominel effekt		Nedsat effekt
	143 °C		80 °C
	172 °C		96 °C
	10,0 Pa		10,0 Pa
	6 g/s		3,9 g/s
Brandsikkerhed til pejsemontering	Temperaturklasse: T200 G		
Energibesparelse og varmebevarelse			
Nominel effekt Effekt overført til omgivelserne Effekt overført til vandet Virkningsgrad	Nominel effekt		Nedsat effekt
	7,3 kW		2,9 kW
	7,3 kW		2,9 kW
	kW		kW
	90,5 %		92,2 %
Sæsonbestemt rumopvarmning energieffektivitet	87 %		
Energieffektivitetsindeks	127		
Energieffektivitetsklasse	A+		
Elforbrug	Nominel effekt	Nedsat effekt	Stand-by
	0,049 kW	0,036 kW	0,002 kW
Bæredygtig brug af naturressourcer			
Miljømæssig bæredygtighed	NPD		

- Ydeevnen af produktet identificeret ovenfor er i overensstemmelse med sættet af deklarerede ydeevner. Denne ydeevnedeklaration er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011, alene under den ovenfor identificerede fabrikants ansvar.
Underskrevet for og på vegne af producenten af: Asbjørn Eskild (CEO)

Kråkerøy - Norway,

underskrift

YTELSESERKLÆRING

Ytelseserklæring i henhold til forordning (EU) 305/2011

nr.: J021CPR13.07



- Unik identifikasjonskode for produkttypen: **20069CJ01, oppvarmingsapparat for hjemmet fyr med trepellets**
Modell, parti, serie eller annen form for angivelse som tillater identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4: **PF 734**
- Byggevarens tilsktede bruksområde(r), i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen, som angitt av produsenten: **Oppvarmingsapparat for hjemmet fyr med trepellets**
- Produsentens navn, registrerte firmanavn eller registrerte varemerke og adresse i henhold til artikkel 11, nr. 5: **Jøtul
Jøtul AS
P.o. box 1411
N-1602 Fredrikstad (Norway)**
- System eller systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse som fastsatt i vedlegg V: **System 3**
- Harmonisert teknisk spesifikasjon: **EN 16510-1:2022, EN 16510-2-6:2022**
- Varslet organ: **Det meldte organet TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH (NB 2456) har fastslått produkttypen på grunnlag av typeprøving i henhold til system 3 og har utstedt testrapporten K37342025Z1**

7. Erklært ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse		
Mekanisk motstand (for å støtte skorstein/røykrør)	0 kg		
Brannsikkerhet			
Avstand fra brennbare materialer	d _B = 0 mm d _F = 800 mm d _C = 800 mm	d _R = 100 mm d _S = 150 mm d _L = 800 mm	d _P = 800 mm
Type og tykkelse på beskyttende isolasjonsmateriale	Les instruksjonene nøye		
Hygiene, helse og miljø			
Utslipp av forbrenningsprodukter (al 13% di O ₂)	Nominell varmeeffekt		Redusert varmeeffekt
	CO	166 mg/Nm ³	CO 212 mg/Nm ³
	NOx	150 mg/Nm ³	NOx 141 mg/Nm ³
	OGC	2 mg/Nm ³	OGC 1 mg/Nm ³
	PM	13 mg/Nm ³	PM 12,3 mg/Nm ³
Sikkerhet og tilgjengelighet ved bruk			
Røyktemperatur Eksostemperatur Minimum skorsteinstrekk Massestrømningshastighet for røyk	Nominell varmeeffekt		Redusert varmeeffekt
	143 °C		80 °C
	172 °C		96 °C
	10,0 Pa		10,0 Pa
	6 g/s		3,9 g/s
Brannsikkerhet for peisinstallasjon	Temperaturklasse: T200 G		
Energisparing og varmekonservering			
Nominell varmeeffekt Varmeeffekt i rommet Varmeeffekt overført til vann Ytelse	Nominell varmeeffekt		Redusert varmeeffekt
	7,3 kW		2,9 kW
	7,3 kW		2,9 kW
	kW		kW
	90,5 %		92,2 %
Sesongbasert romoppvarming energieffektivitet	87 %		
Energieffektivitetsindeks	127		
Energieffektivitetsklasse	A+		
Strømforbruk	Nominell varmeeffekt	Redusert varmeeffekt	Stand-by
	0,049 kW	0,036 kW	0,002 kW
Bærekraftig bruk av naturressurser			
Miljømessig bærekraft	NPD		

8. Ytelsen til produktet identifisert ovenfor er i samsvar med settet med deklarererte ytelser. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011, under eget ansvar av produsenten identifisert ovenfor.
Signert for og på vegne av produsenten av: Asbjørn Eskild (CEO)

Kråkerøy - Norway,

signatur

PRESTANDAFÖRSÄKRAN

Prestandaförsäkran i enlighet med Förordning (EU) 305/2011

nr.: J021CPR13.07



- Unik identifieringskod för produkttyp: **20069CJ01, apparat för uppvärmning av bostäder som drivs med träpellets**
Modell, parti, serie eller något annat element som möjliggör identifiering av byggprodukten i enlighet med artikel 11, paragraf 4: **PF 734**
- Avsedd(a) användning(ar) av byggprodukten, i enlighet med den relevanta harmoniserade tekniska specifikationen, enligt tillverkarens avsikt: **Apparat för uppvärmning av bostäder som drivs med träpellets**
- Tillverkarens namn, registrerade firmanamn eller registrerade varumärke och adress i enlighet med art. 11, par. 5: **Jøtul
Jøtul AS
P.o. box 1411
N-1602 Fredrikstad (Norway)**
- System för bedömning och kontroll av beständigheten hos byggproduktens prestanda enligt bilaga V: **System 3**
- Harmoniserad teknisk specifikation: **EN 16510-1:2022, EN 16510-2-6:2022**
- Anmält organ: **Det anmälda organet TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH (NB 2456) har fastställt produkttypen på grundval av typprovningar enligt system 3 och utfärdat provningsrapporten K37342025Z1**

7. Deklarerad prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda		
Mekanisk hållfasthet (för att stödja en eldstad/skorsten)	0 kg		
Brandskydd			
Avstånd från brännbara material	$d_B = 0 \text{ mm}$ $d_F = 800 \text{ mm}$ $d_C = 800 \text{ mm}$	$d_R = 100 \text{ mm}$ $d_S = 150 \text{ mm}$ $d_L = 800 \text{ mm}$	$d_P = 800 \text{ mm}$
Typ och tjocklek av skyddande isoleringsmaterial	Läs instruktionerna noggrant		
Hygien, hälsa och miljö			
Utsläpp av förbränningsprodukter (al 13% di O ₂)	Nominell värmeeffekt		Reducerad värmeeffekt
	CO	166 mg/Nm ³	CO 212 mg/Nm ³
	NOx	150 mg/Nm ³	NOx 141 mg/Nm ³
	OGC	2 mg/Nm ³	OGC 1 mg/Nm ³
	PM	13 mg/Nm ³	PM 12,3 mg/Nm ³
Säkerhet och tillgänglighet för användning			
Röktemperatur Avgastemperatur Minsta skorstensdrag Rökens massflödes hastighet	Nominell värmeeffekt		Reducerad värmeeffekt
	143 °C		80 °C
	172 °C		96 °C
	10,0 Pa		10,0 Pa
	6 g/s		3,9 g/s
Brandsäkerhet för eldstadsinstallation	Temperaturklass: T200 G		
Energibesparing och värmebevarande			
Nominell värmeeffekt Utgående värmeeffekt i rummet Värmeeffekt överförd till vatten Verkningsgrad	Nominell värmeeffekt		Reducerad värmeeffekt
	7,3 kW		2,9 kW
	7,3 kW		2,9 kW
	kW		kW
	90,5 %		92,2 %
Säsongsbetonad energieffektivitet för uppvärmning av rum	87 %		
Energieffektivitetsindex	127		
Energieffektivitetsklass	A+		
Elförbrukning	Nominell värmeeffekt	Reducerad värmeeffekt	Stand-by
	0,049 kW	0,036 kW	0,002 kW
Hållbar användning av naturresurser			
Miljömässig hållbarhet	NPD		

8. Prestanda för produkten som identifieras ovan är i enlighet med uppsättningen av deklarerade prestanda. Denna prestandadeklaration är utfärdad i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011, under ensamt ansvar av tillverkaren som anges ovan.
Signerad för och på uppdrag av tillverkaren av: Asbjørn Eskild (CEO)

Kråkerøy - Norway,

signatur

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Na podstawie rozporządzenia (UE) 305/2011

n.: J021CPR13.07



- Unikalny identyfikator typu wyrobu: 20069CJ01, urządzenie do ogrzewania gospodarstw domowych, zasilane drewnianymi peletami
Model i/lub nr partii i/lub nr serii, art.11-4: PF 734
- Zamierzone zastosowania produktu zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: Urządzenie do ogrzewania gospodarstw domowych, zasilane drewnianymi peletami
- Nazwa lub znak towarowy producenta, art 11-5: Jøtul
Jøtul AS
P.o. box 1411
N-1602 Fredrikstad (Norway)
- System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, załącznik V: System 3
- Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN 16510-1:2022, EN 16510-2-6:2022
- Notyfikowane laboratorium: Jednostka notyfikowana TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH (NB 2456) ustaliła typ produktu na podstawie badań typu zgodnie z systemem 3 i wydała raport z badań K37342025Z1
- Deklarowane osiągi:

Podstawowe właściwości	Osiągi			
Wytrzymałość mechaniczna (wspieranie komina)	0 kg			
Bezpieczeństwa pożarowego				
Odległość od materiały palne	d _B = 0 mm d _F = 800 mm d _C = 800 mm	d _R = 100 mm d _S = 150 mm d _L = 800 mm	d _P = 800 mm	
Rodzaj i grubość materiału izolacyjnego ochronnego	Przeczytaj uważnie instrukcję			
Higiena, zdrowie i środowisko				
Emisja produktów spalania (al 13% di O ₂)	Moc znamionowa		Moc zmniejszona	
	CO	166 mg/Nm ³	CO	212 mg/Nm ³
	NOx	150 mg/Nm ³	NOx	141 mg/Nm ³
	OGC	2 mg/Nm ³	OGC	1 mg/Nm ³
	PM	13 mg/Nm ³	PM	12,3 mg/Nm ³
Bezpieczeństwo i dostępność użytkowania				
Temperatura dymu Temperatura spalin Minimalny ciąg kominowy Przepływ masowy dymu	Moc znamionowa		Moc zmniejszona	
	143 °C		80 °C	
	172 °C		96 °C	
	10,0 Pa		10,0 Pa	
	6 g/s		3,9 g/s	
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe przy montażu kominka	Klasa temperaturowa: T200 G			
Oszczędność energii i zachowanie ciepła				
Moc znamionowa Moc przekazywana do otoczenia Moc przekazywana do wody Wydajność	Moc znamionowa		Moc zmniejszona	
	7,3 kW		2,9 kW	
	7,3 kW		2,9 kW	
	kW		kW	
	90,5 %		92,2 %	
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	87 %			
Wskaźnik efektywności energetycznej	127			
Klasa efektywności energetycznej	A+			
Zużycie energii elektrycznej	Moc znamionowa		Moc zmniejszona	Stand-by
	0,049 kW		0,036 kW	0,002 kW
Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych				
Zrównoważony rozwój środowiska	NPD			

- Właściwości użytkowe wyrobu określonego powyżej są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana jest zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, na wyłączną odpowiedzialność producenta wskazanego powyżej.
Podpisano w imieniu producenta przez: Asbjørn Eskild (CEO)

Krakerøy - Norway,

podpis