

1. Produktbeskrivelse

Jøtul PF 501 har naturlig konveksjon, noe som gjør den stillegående og bidrar til god akustisk komfort. Røykrøret er plassert vertikalt i midten, og varmeelementet er laget av støpejern, som sikrer langvarig holdbarhet

Art.nr.:	30064009	Jøtul PF 501	frittstående		
Farge / Overflate:	Sort / Lakk				
Dimensjoner:	Høyde	Bredde	Dybde	Vekt	
	740 mm	620 mm	625 mm	130 kg	
Øvrig informasjon:	Røykrør dim.	Nom. effekt	Virkn.grad	Pelletstank	Forbruk
	Ø 80 mm	5,7 kW	94 %	17 kg	0,59 – 1,29 kg/t

2. Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder og overflateprodukter

Utfør rengjøring så ofte som angitt. Når ovnen er kald, rengjør du glasset med en klut og glassrengjøringsmiddel. Se manualen for mer detaljer.

Ettersyn/kontroll

Årlig: Få ovnen inspisert og vedlikeholdt av autorisert servicepersonell.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Daglig: Tøm askeskuffen og rengjør brennkammeret.

Ukentlig: Rengjør varmeveksler og kontroller luftinntak.

Årlig: Få ovnen inspisert og vedlikeholdt av autorisert servicepersonell.

Feilsøking: Se kapittel 16 i brukermanualen for informasjon om alarmer og løsninger.

GJENNOMFØRES AV BRUKEREN				
DELER/FREKVENNS	1 DAG	2-3 DAGER	30 DAGER	60-90 DAGER
Varmebekken	X			
Askeskuff		X		
Glass		X		
Forbrenningskammer		X		
Pelletsbeholder			X	
Sugekanal				X

Drift:

Oppstart: Fyll Pelletstank og bruk kontrollpanelet eller ApiYou-appen for å starte ovnen.

Drift: Ovnen regulerer automatisk forbrenningen for optimal effektivitet.

Fjernstyring: Tilkobling via Wi-Fi/Bluetooth muliggjør fjernstyring gjennom mobilappen.

Sikkerhet: Ovnen er utstyrt med sikkerhetssensorer som overvåker temperatur og luftstrøm.



3. Driftstekniske opplysninger

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

I henhold til Jøtuls gjeldende garantivilkår for pelletsovner. Disse er tilgjengelige på jotul.no

Garanti og vilkår

I henhold til Jøtuls til en hver tid gjeldende garantivilkår. Disse er tilgjengelige på jotul.no

Fuktbestandighet

Unngå å utsette produktet for regn eller vedvarende fuktighet under transport og lagring. Produktet er ment for innendørsbruk. Pellets-brenslet skal ikke utsettes for fuktighet.

Øvrige opplysninger

Samsvarserklæringer og sertifikater

CE-merking:	Ja
Ytelseserklæring (DoP):	Tilgjengelig på jotul.no
Samsvarserklæring:	Tilgjengelig på jotul.no
Ecolabel:	Tilgjengelig på jotul.no
Testsertifikat:	Tilgjengelig på jotul.no

4. Teknisk service

Service: Kontakt autorisert Jøtul-forhandler/-servicepartner for reservedeler og vedlikehold.

Reservedelsliste: Se "Splittegning og reservedelsliste" på jotul.no

Nødvendige dokumenter for denne ovnen, inkludert brukermanual, reservedelsliste og sertifikater, kan lastes ned fra Jøtuls nettside: www.jotul.no

Produsent:	Jøtul AS
Postadr.:	P.O. Box 1411,
Postnr./By:	1602 Fredrikstad, Norge
Telefon:	69 35 90 00
E-post:	post@jotul.no
Web:	www.jotul.no

Dokumenthistorikk

Versjon 1.0: Utgitt 07. august 2025

1. Produktbeskrivelse

Med sitt elegante design og trehåndtak er denne modellen perfekt for moderne interiør. Ovnens har blandet konveksjon med en justerbar vifte som fordeler varmen raskt og effektivt.

Art.nr.:	30064470	Jøtul PF 711	frittstående		
Farge / Overflate:	Sort / Lakk				
Dimensjoner:	Høyde	Bredde	Dybde	Vekt	
	1190 mm	870 mm	250 mm	145 kg	
Øvrig informasjon:	Røykrør dim.	Nom. effekt	Virkn.grad	Pelletstank	Forbruk
	Ø 80 mm	7,3 kW	90 %	20 kg	0,83 - 1,68 kg/t

2. Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder og overflateprodukter

Utfør rengjøring så ofte som angitt. Når ovnen er kald, rengjør du glasset med en klut og glassrengjøringsmiddel. Se manualen for mer detaljer.

Ettersyn/kontroll

Årlig: Få ovnen inspisert og vedlikeholdt av autorisert servicepersonell.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Daglig: Tøm askeskuffen og rengjør brennkammeret.

Ukentlig: Rengjør varmeveksler og kontroller luftinntak.

Årlig: Få ovnen inspisert og vedlikeholdt av autorisert servicepersonell.

Feilsøking: Se kapittel 16 i brukermanualen for informasjon om alarmer og løsninger.

GJENNOMFØRES AV BRUKEREN				
DELER/FREKVENNS	1 DAG	2-3 DAGER	30 DAGER	60-90 DAGER
Varmebekken	X			
Askeskuff		X		
Glass		X		
Forbrenningskammer		X		
Pelletsbeholder			X	
Sugekanal				X

Drift:

Oppstart: Fyll Pelletstank og bruk kontrollpanelet eller ApiYou-appen for å starte ovnen.

Drift: Ovnens regulerer automatisk forbrenningen for optimal effektivitet.

Fjernstyring: Tilkobling via Wi-Fi/Bluetooth muliggjør fjernstyring gjennom mobilappen.

Sikkerhet: Ovnens er utstyrt med sikkerhetssensorer som overvåker temperatur og luftstrøm.



3. Driftstekniske opplysninger

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

I henhold til Jøtuls gjeldende garantivilkår for pelletsovner. Disse er tilgjengelige på jotul.no

Garanti og vilkår

I henhold til Jøtuls til en hver tid gjeldende garantivilkår. Disse er tilgjengelige på jotul.no

Fuktbestandighet

Unngå å utsette produktet for regn eller vedvarende fuktighet under transport og lagring. Produktet er ment for innendørsbruk. Pellets-brenslet skal ikke utsettes for fuktighet.

Øvrige opplysninger

Samsvarserklæringer og sertifikater

CE-merking:	Ja
Ytelseserklæring (DoP):	Tilgjengelig på jotul.no
Samsvarserklæring:	Tilgjengelig på jotul.no
Ecolabel:	Tilgjengelig på jotul.no
Testsertifikat:	Tilgjengelig på jotul.no

4. Teknisk service

Service: Kontakt autorisert Jøtul-forhandler/-servicepartner for reservedeler og vedlikehold.

Reservedelsliste: Se "Splittegning og reservedelsliste" på jotul.no

Nødvendige dokumenter for denne ovnen, inkludert brukermanual, reservedelsliste og sertifikater, kan lastes ned fra Jøtuls nettside: www.jotul.no

Produsent:	Jøtul AS
Postadr.:	P.O. Box 1411,
Postnr./By:	1602 Fredrikstad, Norge
Telefon:	69 35 90 00
E-post:	post@jotul.no
Web:	www.jotul.no

Dokumenthistorikk

Versjon 1.0: Utgitt 07. august 2025

1. Produktbeskrivelse

Designet på denne ovnen er inspirert av Jøtuls vedovner. Med sitt enkle utseende passer den inn i de fleste interiører. Velg topp- eller bakuttak. Denne ovnen har selvrensende fyrskål, noe som reduserer pelletsforbruket og behovet for rengjøring.

Art.nr.:	30064021	Jøtul PF 861 S	frittstående		
Farge / Overflate:	Sort / Lakk/Støpejern				
Dimensjoner:	Høyde	Bredde	Dybde	Vekt	
	1250 mm	560 mm	560 mm	185 kg	
Øvrig informasjon:	Røykrør dim.	Nom. effekt	Virkn.grad	Pelletstank	Forbruk
	Ø 80 mm	8,0 kW	93 %	17 kg	0,8 - 1,83 kg/t

2. Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder og overflateprodukter

Utfør rengjøring så ofte som angitt. Når ovnen er kald, rengjør du glasset med en klut og glassrengjøringsmiddel. Se manualen for mer detaljer.

Ettersyn/kontroll

Årlig: Få ovnen inspisert og vedlikeholdt av autorisert servicepersonell.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Daglig: Tøm askeskuffen og rengjør brennkammeret.

Ukentlig: Rengjør varmeveksler og kontroller luftinntak.

Årlig: Få ovnen inspisert og vedlikeholdt av autorisert servicepersonell.

Feilsøking: Se kapittel 16 i brukermanualen for informasjon om alarmer og løsninger.

GJENNOMFØRES AV BRUKEREN			
DELER/FREKVENNS	2-3 DAGER	30 DAGER	60-90 DAGER
Askeskuff		X	
Glass	X		
Forbrenningskammer		X	
Pelletsbeholder		X	
Sugekanal			X

Drift:

Oppstart: Fyll Pelletstank og bruk kontrollpanelet eller ApiYou appen for å starte ovnen.

Drift: Ovnen regulerer automatisk forbrenningen for optimal effektivitet.

Fjernstyring: Tilkobling via Wi-Fi/Bluetooth muliggjør fjernstyring gjennom mobilappen.

Sikkerhet: Ovnen er utstyrt med sikkerhetssensorer som overvåker temperatur og luftstrøm.



3. Driftstekniske opplysninger

Antatt teknisk levetid uten utskiftinger

I henhold til Jøtuls gjeldende garantivilkår for pelletsovner. Disse er tilgjengelige på jotul.no

Garanti og vilkår

I henhold til Jøtuls til en hver tid gjeldende garantivilkår. Disse er tilgjengelige på jotul.no

Fuktbestandighet

Unngå å utsette produktet for regn eller vedvarende fuktighet under transport og lagring. Produktet er ment for innendørsbruk. Pellets-brenslet skal ikke utsettes for fuktighet.

Øvrige opplysninger

Samsvarserklæringer og sertifikater

CE-merking:	Ja
Ytelseserklæring (DoP):	Tilgjengelig på jotul.no
Samsvarserklæring:	Tilgjengelig på jotul.no
Ecolabel:	Tilgjengelig på jotul.no
Testsertifikat:	Tilgjengelig på jotul.no

4. Teknisk service

Service: Kontakt autorisert Jøtul-forhandler/-servicepartner for reservedeler og vedlikehold.

Reservedelsliste: Se "Splittegning og reservedelsliste" på jotul.no

Nødvendige dokumenter for denne ovnen, inkludert brukermanual, reservedelsliste og sertifikater, kan lastes ned fra Jøtuls nettside: www.jotul.no

Produsent:	Jøtul AS
Postadr.:	P.O. Box 1411,
Postnr./By:	1602 Fredrikstad, Norge
Telefon:	69 35 90 00
E-post:	post@jotul.no
Web:	www.jotul.no

Dokumenthistorikk

Versjon 1.0: Utgitt 07. august 2025

1. Produktbeskrivelse

Denne ovnen passer godt til entré eller mindre rom. Selvrensende fyrskål gir enkelt vedlikehold. Automatisk forbrenningskontroll for optimal effektivitet. Håndtak og base i lakkert eik. Velg topp, side eller bakuttak.

Art.nr.:	30064164	Jøtul PF 912 S	frittstående		
Farge / Overflate:	Sort / Lakk				
Dimensjoner:	Høyde	Bredde	Dybde	Vekt	
	1091 mm	966 mm	351 mm	170 kg	
Øvrig informasjon:	Røykrør dim.	Nom. effekt	Virkn.grad	Pelletstank	Forbruk
	Ø80	8,0 kW	93 %	18 kg	0,72 - 1,84 kg/t

2. Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder og overflateprodukter

Utfør rengjøring så ofte som angitt. Når ovnen er kald, rengjør du glasset med en klut og glassrengjøringsmiddel. Se manualen for mer detaljer.

Ettersyn/kontroll

Årlig: Få ovnen inspisert og vedlikeholdt av autorisert servicepersonell.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Daglig: Tøm askeskuffen og rengjør brennkammeret.

Ukentlig: Rengjør varmeveksler og kontroller luftinntak.

Årlig: Få ovnen inspisert og vedlikeholdt av autorisert servicepersonell.

Feilsøking: Se kapittel 16 i brukermanualen for informasjon om alarmer og løsninger.

GJENNOMFØRES AV BRUKEREN			
DELER/FREKVENS	2-3 DAGER	30 DAGER	60-90 DAGER
Askeskuff		X	
Glass	X		
Forbrenningskammer		X	
Pelletsbeholder		X	
Sugekanal			X

Drift:

Oppstart: Fyll Pelletstank og bruk kontrollpanelet eller ApiYou appen for å starte ovnen.

Drift: Ovnen regulerer automatisk forbrenningen for optimal effektivitet.

Fjernstyring: Tilkobling via Wi-Fi/Bluetooth muliggjør fjernstyring gjennom mobilappen.

Sikkerhet: Ovnen er utstyrt med sikkerhetssensorer som overvåker temperatur og luftstrøm.



3. Driftstekniske opplysninger

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

I henhold til Jøtuls gjeldende garantivilkår for pelletsovner. Disse er tilgjengelige på jotul.no

Garanti og vilkår

I henhold til Jøtuls til en hver tid gjeldende garantivilkår. Disse er tilgjengelige på jotul.no

Fuktbestandighet

Unngå å utsette produktet for regn eller vedvarende fuktighet under transport og lagring. Produktet er ment for innendørsbruk. Pellets-brenslet skal ikke utsettes for fuktighet.

Øvrige opplysninger

Samsvarserklæringer og sertifikater

CE-merking:	Ja
Ytelseserklæring (DoP):	Tilgjengelig på jotul.no
Samsvarserklæring:	Tilgjengelig på jotul.no
Ecolabel:	Tilgjengelig på jotul.no
Testsertifikat:	Tilgjengelig på jotul.no

4. Teknisk service

Service: Kontakt autorisert Jøtul-forhandler/-servicepartner for reservedeler og vedlikehold.

Reservedelsliste: Se "Splittegning og reservedelsliste" på jotul.no

Nødvendige dokumenter for denne ovnen, inkludert brukermanual, reservedelsliste og sertifikater, kan lastes ned fra Jøtuls nettside: www.jotul.no

Produsent:	Jøtul AS
Postadr.:	P.O. Box 1411,
Postnr./By:	1602 Fredrikstad, Norge
Telefon:	69 35 90 00
E-post:	post@jotul.no
Web:	www.jotul.no

Dokumenthistorikk

Versjon 1.0: Utgitt 07. august 2025

1. Produktbeskrivelse

Denne støpejernsmodellen med god varmelagring minner om en vedovn, men med alle fordelene til en pelletsovn. Ovnens har blandet konveksjon med en justerbar vifte som fordeler varmen raskt og effektivt.

Art.nr.:	30064468	Jøtul PF 980	frittstående		
Farge / Overflate:	Sort / Støpejern				
Dimensjoner:	Høyde	Bredde	Dybde	Vekt	
	840 mm	730 mm	615 mm	176 kg	
Øvrig informasjon:	Røykrør dim.	Nom. effekt	Virkn.grad	Pelletstank	Forbruk
	Ø80 mm	8,8 kW	93 %	15 kg	0,88 - 2,07 kg/t

2. Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder og overflateprodukter

Utfør rengjøring så ofte som angitt. Når ovnen er kald, rengjør du glasset med en klut og glassrengjøringsmiddel. Se manualen for mer detaljer.

Ettersyn/kontroll

Årlig: Få ovnen inspisert og vedlikeholdt av autorisert servicepersonell.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Daglig: Tøm askeskuffen og rengjør brennkammeret.

Ukentlig: Rengjør varmeveksler og kontroller luftinntak.

Årlig: Få ovnen inspisert og vedlikeholdt av autorisert servicepersonell.

Feilsøking: Se kapittel 16 i brukermanualen for informasjon om alarmer og løsninger.

GJENNOMFØRES AV BRUKEREN				
DELER/FREKVENNS	1 DAG	2-3 DAGER	30 DAGER	60-90 DAGER
Varmebekken	X			
Askeskuff		X		
Glass		X		
Forbrenningskammer		X		
Pelletsbeholder			X	
Sugekanal				X

Drift:

Oppstart: Fyll Pelletstank og bruk kontrollpanelet eller ApiYou-appen for å starte ovnen.

Drift: Ovnens regulerer automatisk forbrenningen for optimal effektivitet.

Fjernstyring: Tilkobling via Wi-Fi/Bluetooth muliggjør fjernstyring gjennom mobilappen.

Sikkerhet: Ovnens er utstyrt med sikkerhetssensorer som overvåker temperatur og luftstrøm.



3. Driftstekniske opplysninger

Antatt teknisk levetid uten utskiftinger

I henhold til Jøtuls gjeldende garantivilkår for pelletsovner. Disse er tilgjengelige på jotul.no

Garanti og vilkår

I henhold til Jøtuls til en hver tid gjeldende garantivilkår. Disse er tilgjengelige på jotul.no

Fuktbestandighet

Unngå å utsette produktet for regn eller vedvarende fuktighet under transport og lagring. Produktet er ment for innendørsbruk. Pellets-brenslet skal ikke utsettes for fuktighet.

Øvrige opplysninger

Samsvarserklæringer og sertifikater

CE-merking:	Ja
Ytelseserklæring (DoP):	Tilgjengelig på jotul.no
Samsvarserklæring:	Tilgjengelig på jotul.no
Ecolabel:	Tilgjengelig på jotul.no
Testsertifikat:	Tilgjengelig på jotul.no

4. Teknisk service

Service: Kontakt autorisert Jøtul-forhandler/-servicepartner for reservedeler og vedlikehold.

Reservedelsliste: Se "Splittegning og reservedelsliste" på jotul.no

Nødvendige dokumenter for denne ovnen, inkludert brukermanual, reservedelsliste og sertifikater, kan lastes ned fra Jøtuls nettside: www.jotul.no

Produsent:	Jøtul AS
Postadr.:	P.O. Box 1411,
Postnr./By:	1602 Fredrikstad, Norge
Telefon:	69 35 90 00
E-post:	post@jotul.no
Web:	www.jotul.no

Dokumenthistorikk

Versjon 1.0: Utgitt 07. august 2025

1. Produktbeskrivelse

Minimalistisk og skandinavisk design. Denne ovnen har blandet konveksjon med en justerbar vifte som fordeler varmen raskt og effektivt. Tenningsmotstanden er laget av keramikk.

Art.nr.:	30064013	Jøtul PF 734	frittstående		
Farge / Overflate:	Sort / Lakk				
Dimensjoner:	Høyde	Bredde	Dybde	Vekt	
	1008 mm	503 mm	505 mm	115 kg	
Øvrig informasjon:	Røykrør dim.	Nom. effekt	Virkn.grad	Pelletstank	Forbruk
	Ø 80 mm	7,3 kW	92 %	15 kg	0,65 – 1,67 kg/t

2. Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder og overflateprodukter

Utfør rengjøring så ofte som angitt. Når ovnen er kald, rengjør du glasset med en klut og glassrengjøringsmiddel. Se manualen for mer detaljer.

Ettersyn/kontroll

Årlig: Få ovnen inspisert og vedlikeholdt av autorisert servicepersonell.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Daglig: Tøm askeskuffen og rengjør brennkammeret.

Ukentlig: Rengjør varmeveksler og kontroller luftinntak.

Årlig: Få ovnen inspisert og vedlikeholdt av autorisert servicepersonell.

Feilsøking: Se kapittel 16 i brukermanualen for informasjon om alarmer og løsninger.

GJENNOMFØRES AV BRUKEREN				
DELER/FREKVENNS	1 DAG	2-3 DAGER	30 DAGER	60-90 DAGER
Varmebekken	X			
Askerom		X		
Glass		X		
Varmeveksler		X		
Forbrenningskammer			X	
Pelletsbeholder			X	
Sugekanal				X

Drift:

Oppstart: Fyll Pelletstank og bruk kontrollpanelet eller ApiYou-appen for å starte ovnen.

Drift: Ovnen regulerer automatisk forbrenningen for optimal effektivitet.

Fjernstyring: Tilkobling via Wi-Fi/Bluetooth muliggjør fjernstyring gjennom mobilappen.

Sikkerhet: Ovnen er utstyrt med sikkerhetssensorer som overvåker temperatur og luftstrøm.



3. Driftstekniske opplysninger

Antatt teknisk levetid uten utskiftinger

I henhold til Jøtuls gjeldende garantivilkår for pelletsovner. Disse er tilgjengelige på jotul.no

Garanti og vilkår

I henhold til Jøtuls til en hver tid gjeldende garantivilkår. Disse er tilgjengelige på jotul.no

Fuktbestandighet

Unngå å utsette produktet for regn eller vedvarende fuktighet under transport og lagring. Produktet er ment for innendørsbruk. Pellets-brenslet skal ikke utsettes for fuktighet.

Øvrige opplysninger

Samsvarserklæringer og sertifikater

CE-merking:	Ja
Ytelseserklæring (DoP):	Tilgjengelig på jotul.no
Samsvarserklæring:	Tilgjengelig på jotul.no
Ecolabel:	Tilgjengelig på jotul.no
Testsertifikat:	Tilgjengelig på jotul.no

4. Teknisk service

Service: Kontakt autorisert Jøtul-forhandler/-servicepartner for reservedeler og vedlikehold.

Reservedelsliste: Se "Splittegning og reservedelsliste" på jotul.no

Nødvendige dokumenter for denne ovnen, inkludert brukermanual, reservedelsliste og sertifikater, kan lastes ned fra Jøtuls nettside: www.jotul.no

Produsent:	Jøtul AS
Postadr.:	P.O. Box 1411,
Postnr./By:	1602 Fredrikstad, Norge
Telefon:	69 35 90 00
E-post:	post@jotul.no
Web:	www.jotul.no

Dokumenthistorikk

Versjon 1.0: Utgitt 07. august 2025

1. Produktbeskrivelse

Jøtul PF 1034 er meget effektiv og du vil bli begeistret av ytelsen og potensialet til å varme opp hjemmet ditt raskt. Ovnene har høy kapasitet og gjør det mulig å varme opp større rom eller dårlig isolerte boliger. Denne ovnen har blandet konveksjon med en justerbar vifte som fordeler varmen raskt og effektivt.

Art.nr.:	30064017	Jøtul PF 1034	frittstående		
Farge / Overflate:	Sort / Lakk				
Dimensjoner:	Høyde	Bredde	Dybde	Vekt	
	1101 mm	534 mm	540 mm	125 kg	
Øvrig informasjon:	Røykrør dim.	Nom. effekt	Virkn.grad	Pelletstank	Forbruk
	Ø 80 mm	10,3 kW	91 %	21 kg	0,96–2,37 kg/t

2. Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder og overflateprodukter

Utfør rengjøring så ofte som angitt. Når ovnen er kald, rengjør du glasset med en klut og glassrengjøringsmiddel. Se manualen for mer detaljer.

Ettersyn/kontroll

Årlig: Få ovnen inspisert og vedlikeholdt av autorisert servicepersonell.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Daglig: Tøm askeskuffen og rengjør brennkammeret.

Ukentlig: Rengjør varmeveksler og kontroller luftinntak.

Årlig: Få ovnen inspisert og vedlikeholdt av autorisert servicepersonell.

Feilsøking: Se kapittel 16 i brukermanualen for informasjon om alarmer og løsninger.

GJENNOMFØRES AV BRUKEREN				
DELER/FREKVENNS	1 DAG	2-3 DAGER	30 DAGER	60-90 DAGER
Varmebekken	X			
Askerom		X		
Glass		X		
Varmeveksler		X		
Forbrenningskammer			X	
Pelletsbeholder			X	
Sugekanal				X

Drift:

Oppstart: Fyll Pelletstank og bruk kontrollpanelet eller ApiYou-appen for å starte ovnen.

Drift: Ovnene regulerer automatisk forbrenningen for optimal effektivitet.

Fjernstyring: Tilkobling via Wi-Fi/Bluetooth muliggjør fjernstyring gjennom mobilappen.

Sikkerhet: Ovnene er utstyrt med sikkerhetssensorer som overvåker temperatur og luftstrøm.

3. Driftstekniske opplysninger

Antatt teknisk levetid uten utskiftinger

I henhold til Jøtuls gjeldende garantivilkår for pelletsovnene. Disse er tilgjengelige på jotul.no

Garanti og vilkår

I henhold til Jøtuls til en hver tid gjeldende garantivilkår. Disse er tilgjengelige på jotul.no

Fuktbestandighet

Unngå å utsette produktet for regn eller vedvarende fuktighet under transport og lagring. Produktet er ment for innendørsbruk. Pellets-brenslet skal ikke utsettes for fuktighet.

Øvrige opplysninger

Samsvarserklæringer og sertifikater

CE-merking:	Ja
Ytelseserklæring (DoP):	Tilgjengelig på jotul.no
Samsvarserklæring:	Tilgjengelig på jotul.no
Ecolabel:	Tilgjengelig på jotul.no
Testsertifikat:	Tilgjengelig på jotul.no

4. Teknisk service

Service: Kontakt autorisert Jøtul-forhandler/-servicepartner for reservedeler og vedlikehold.

Reservedelsliste: Se "Splittegning og reservedelsliste" på jotul.no

Nødvendige dokumenter for denne ovnen, inkludert brukermanual, reservedelsliste og sertifikater, kan lastes ned fra Jøtuls nettside: www.jotul.no

Produsent:	Jøtul AS
Postadr.:	P.O. Box 1411,
Postnr./By:	1602 Fredrikstad, Norge
Telefon:	69 35 90 00
E-post:	post@jotul.no
Web:	www.jotul.no

Dokumenthistorikk

Versjon 1.0: Utgitt 07. august 2025

Innhold til FDV ihht.:

Om FDV-dokumentasjon for bygget og byggeve

1. Produktbeskrivelse

Beskrivelse (ta fra katalogen)

NOBB nummer (bruk art.nr. da ovnene ikke selges gjennom byggevare'n)

Dimensjon

H

B

D

Farge / Overflatebehandling

For eksempel.: sort / lakk

Øvrige opplysninger

2. Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder og overflateprodukter

Ettersyn/kontroll

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

3. Driftstekniske opplysninger

Antatt teknisk levetid uten utskiftinger

Garanti og vilkår

Fuktbestandighet:

Renholdsvennlighet

Øvrige opplysninger

4. Teknisk service

Produsent:

Jøtul AS

Postadr.:

P.O. Box 1411,

Postnr./By:

1602 Fredrikstad, Norge

Telefon:

69 35 90 00

E-post:

post@jotul.no

Web:

www.jotul.no

Dokumenthistorikk

Versjon 1.0:

Utgitt 07. august 2025

rarer - ByggtjenesteByggtjeneste

Når det skal lages FDV dokumenter til nye ovner, anbefales det å bruke et allerede ferdigstilt dokument. Tilpass dette til det nye produktet.

Husk å holde versjonshistorikken oppdagtert: "*Versjon 1.0: Utgitt 07. august 2025*"