


| NR. 99209600 CPR-20251210 |                                                                                   |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                        | Unik identifikasjonskode for produkttypen                                         | ILD 9 ECO                                                                                                                                                              |
| 2.                        | Tilsiktet bruksområde(r)                                                          | Ildsted for romoppvarming i boliger<br>Fyrt med fast brensel<br>Uten produksjon av varmt vann                                                                          |
| 3.                        | Producent / varemerke                                                             | For: Scan A/S · Damsbovej 1 · DK-5492 Vissenbjerg<br>By: Ember kamin d.o.o. · Industrijska 7 · Velika · Croatia<br>ALFA-PLAM A.D. · Radnička 1 · 17500 Vranje · Srbija |
| 4.                        | Autorisert representant                                                           | -                                                                                                                                                                      |
| 5.                        | System(er) for vurdering og verifisering av konstans i ytelsen til byggeproduktet | System 3                                                                                                                                                               |
| 6.                        | Laboratoriet har utført den første testen i henhold til system 3                  | NB Nr. 1235 (DTI)                                                                                                                                                      |
|                           | Testrapport no.                                                                   | 1235-CPR-ELAB-2489                                                                                                                                                     |
| 7.                        | Harmonisert teknisk spesifikasjon                                                 | EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022                                                                                                                                     |
| 8.                        | Grunnleggende egenskaper                                                          |                                                                                                                                                                        |
|                           | Mekanisk motstand og stabilitet                                                   |                                                                                                                                                                        |
|                           | Bæreevne                                                                          | 120 kg                                                                                                                                                                 |
|                           | Sikkerhet ved brann                                                               |                                                                                                                                                                        |
|                           | Minimumsavstand til brennbart materiale<br>- under bunnen (uten føtter)           | $d_B = 0 \text{ mm}$                                                                                                                                                   |
|                           | Minimumsavstand til brennbart materiale<br>- front til bunn front strålingsområde | $d_F = 0 \text{ mm}$                                                                                                                                                   |
|                           | Minimumsavstand til brennbart materiale<br>- tak                                  | $d_C = 750 \text{ mm}^*$                                                                                                                                               |
|                           | Minimumsavstand til brennbart materiale<br>- bakside                              | $d_R = 100 \text{ mm}^*$                                                                                                                                               |
|                           | Minimumsavstand til brennbart materiale<br>- side                                 | $d_S = 500 \text{ mm}^*$                                                                                                                                               |
|                           | Minimumsavstand til brennbart materiale<br>- front til side front strålingsområde | $d_L = 0 \text{ mm}$                                                                                                                                                   |
|                           | Minimumsavstand til tilstøtende brennbare materialer<br>(f.eks. møbler)           | $d_P = 1150 \text{ mm}^*$                                                                                                                                              |
|                           | Hygiene, helse og miljø                                                           |                                                                                                                                                                        |
|                           | Utslipp ved nominell varmeeffekt                                                  |                                                                                                                                                                        |
|                           | Karbonmonoksid utslipp (CO)                                                       | 578 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                                                                                                 |
|                           | Nitrogenoksid utslipp (NO <sub>x</sub> )                                          | 94 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                                                                                                  |
|                           | Utslipp av organiske gassformige forbindelser (OGC)                               | 36 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                                                                                                  |
|                           | Partikkel/støv utslipp (PM)                                                       | 14 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                                                                                                  |
|                           | Utslipp ved dellast varmeeffekt                                                   |                                                                                                                                                                        |
|                           | Karbonmonoksid utslipp (CO)                                                       | NPD                                                                                                                                                                    |
|                           | Nitrogenoksid utslipp (NO <sub>x</sub> )                                          | NPD                                                                                                                                                                    |
|                           | Utslipp av organiske gassformige forbindelser (OGC)                               | NPD                                                                                                                                                                    |
|                           | Partikkel/støv utslipp (PM)                                                       | NPD                                                                                                                                                                    |

\* The distances apply to stoves with insulated flue pipe

| Sikkerhet og tilgjengelighet i bruk                                    |                                                                                                                                                                                                                                |         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Data for installasjon til skorstein ved nominell varmeeffekt</b>    |                                                                                                                                                                                                                                |         |
| Røkgassutløpstemperatur                                                |                                                                                                                                                                                                                                | 332 °C  |
| Minimum skorsteinstrekk                                                |                                                                                                                                                                                                                                | 12 Pa   |
| Røykmengde                                                             |                                                                                                                                                                                                                                | 6.2 g/s |
| <b>Data for installasjon til skorstein ved dellast varmeeffekt</b>     |                                                                                                                                                                                                                                |         |
| Røkgassutløpstemperatur                                                |                                                                                                                                                                                                                                | NPD     |
| Minimum skorsteinstrekk                                                |                                                                                                                                                                                                                                | NPD     |
| Røykmengde                                                             |                                                                                                                                                                                                                                | NPD     |
| <b>Data for installasjon til skorstein angående brannsikkerhet</b>     |                                                                                                                                                                                                                                |         |
| Brannsikkerhet ved installasjon til skorstein                          |                                                                                                                                                                                                                                | T400 G  |
| Energøkonomi og termisk effekt                                         |                                                                                                                                                                                                                                |         |
| <b>Termisk effekt og energieffektivitet ved nominell varmeeffekt</b>   |                                                                                                                                                                                                                                |         |
| Romvarmeytelse                                                         |                                                                                                                                                                                                                                | 6.5 kW  |
| Varmtvannsyttelse (hvis tilgjengelig)                                  |                                                                                                                                                                                                                                | NPD     |
| Virkningsgrad                                                          |                                                                                                                                                                                                                                | 80 %    |
| <b>Termisk effekt og energieffektivitet ved dellast varmeeffekt</b>    |                                                                                                                                                                                                                                |         |
| Romvarmeytelse                                                         |                                                                                                                                                                                                                                | NPD     |
| Varmtvannsyttelse (hvis tilgjengelig)                                  |                                                                                                                                                                                                                                | NPD     |
| Virkningsgrad                                                          |                                                                                                                                                                                                                                | NPD     |
| <b>Romvarmeeffekt</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |         |
| Sesongbasert romoppvarming energieffektivitet ved nominell varmeeffekt |                                                                                                                                                                                                                                | 70 %    |
| Energieffektivitet                                                     | Energieffektivitetsindeks (EEI)                                                                                                                                                                                                | 106     |
|                                                                        | Energieffektivitetsklasse                                                                                                                                                                                                      | A       |
| Elektrisk strømforbruk ved nominell varmeeffekt (hvis tilgjengelig)    |                                                                                                                                                                                                                                | NPD     |
| Elektrisk strømforbruk ved dellast varmeeffekt (hvis tilgjengelig)     |                                                                                                                                                                                                                                | NPD     |
| Strømforbruk i standby (hvis tilgjengelig)                             |                                                                                                                                                                                                                                | NPD     |
| Bærekraftig bruk av naturressurser                                     |                                                                                                                                                                                                                                |         |
| Miljømessig bærekraft                                                  |                                                                                                                                                                                                                                | NPD     |
| 9.                                                                     | Yteevnen for denne byggevaren er i overensstemmelse med den deklarerte ytelsen. Denne ytelseserklæringen er utstedt, i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011, under eget ansvar av produsenten som er identifisert ovenfor. |         |

„NPD“ (No Performance Determined), hvis ingen kvalitet er oppgitt

| Signert på vegne av produsenten                                                                                                                                                                   |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Sted og dato for utstedelse                                                                                                                                                                       | Vissenbjerg, Denmark |
|                                                                                                                                                                                                   | 11.08.2025           |
|  <br>Brian Steen Ørum (CEO) |                      |