

HD29ASBFR



APLICAȚII

Montaj cadre, învelitoare, montaj pardoseală, grinzi


SPECIFICAȚII TEHNICE

Unghi de înclinare	16 °
Înfășurare tip	Flat
Tip colaționare	Colaționatcu fire
Material sârmă	Oțel carbon cu rezistență standard la tracțiune
Finisaj	Galvanizat la cald 3
Acoperire	Sencoted
Tip cap de cui	Cap rotund întreg
Tip cui cu tijă	Tija netedă
Tip vârf	Diamond
Unghi vârf	40 °
Distanță fire prima sudură	14,2 - 15,5 mm
Distanță fire a doua sudură	33,5 - 34 mm
Cui, lungime	90 mm
Cui, diametru	3,1 mm

SPECIFICAȚII LOGISTICE

GTIN	8715274029573
Cantitate minimă de comandă	900 bucăți
Greutate netă	5,02 kg

SPECIFICAȚII ORGAN DE FIXARE



SPECIFICAȚII CE

Organ de fixare top CE	Cui cu tijă simplă, secțiune transversală rotundă
Tip acoperire	Tip acoperire 3
Lungime acoperire	61,5 mm
Secțiune transversală cap	37 mm
Moment elastic specific	2640 Nmm
Parametri strapungere	22,45 N/mm ²
Rezistență specifică la tracțiune	620 N/mm ²