



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

DÉCLARATION DES PERFORMANCES HC59ESBKR (v0)



Nom	Clous en bande lisses HC 3,1x90mm
Numéro d'article	HC59ESBKR
GTIN	8715274027623

Utilisation(s) prévue(s) et identification du produit de construction	
Fabricant	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Usage(s) prévu(s)	Attache de type « cheville »
Code d'identification unique	HC59ESBKR
DOP No	HC59ESBKR
Norme harmonisée	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Performances déclarées		
Caractéristiques essentielles: HC59ESBKR		Performance
Caractéristique moment de rupture	$M_{y,k}$	2570 Nmm
Caractéristique paramètre de retrait	$f_{ax,k}$	3,1 N/mm ²
Caractéristique paramètre de perçage de tête	$f_{head,k}$	30,1 N/mm ²
Résistance caractéristique en traction	$f_{tens,k}$	NPD
Protection contre corrosion	Galvanisé à chaud 55 µm, CS 1, 2 & 3, EN 1995-1-1	

fax,k et fhead,k sont testés avec une densité de bois de 350 kg/m³

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par, KYOCERA SENCO Netherlands B.V.:

Lieu / Date: Lelystad, 09-07-2024

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Informations supplémentaires		
Diamètre clou	d	3,1 mm
Zone de section transversale de tête	d_h	30 mm
Longueur clou	L	90 mm
Longueur de pointe	L_p	4 mm
Longueur de la partie revêtée	L_h	60 mm
Type de revêtement	Type	Revêtement Type 3
Résistance à la flexion		