



## XL3089

L'agrafeuse lourde SQS55XP possède la puissance et la vitesse requise pour les applications les plus difficiles dans la charpente et le revêtement. Conçue, avec à l'esprit, les bois de charpente les plus durs utilisés de nos jours, cette agrafeuse robuste accepte des agrafes Senco de calibre 14.

### APPLICATIONS

Lambris, construction en bois

### CARACTÉRISTIQUES

- Magasin EZ-clear
- Echappement d'air réglable à 360°

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de pression de service	-18 - 49 °C
Sans huile	Non
Type de liaison	Liaison collée
Dimensions	365 x 92 x 305 mm
Livré en coffret	Non
Poids net	2,7 kg
Mode de tir	Tir séquentiel / tir à touche
Capacité du magasin	130 pièces
Entrée d'air taille A	3/8" femelle
Consommation d'air à 60 coups	185 l/m par minute
Série d'agrafe	Agrafe S

### IDENTIFICATION

Numéro d'article	XL3089
GTIN	8715274018478



0° 14GA

## ATTACHES

NOM	FINITION	CODE
Agrafe S 44mm	Zingué 12 microns	SxxNXBS
Agrafe S 65mm ETA	Zingué 12 microns	SxxBXB
		SxxNSBS
Agrafe S 90mm	Zingué 12 microns	SxxBXB
Agrafe S 82mm	Zingué 12 microns	SxxBXB

## ACCESSOIRES



NOM	CODE	NOM	CODE
Kit de tuyau à air, universel 10m x 8mm (Ø int.) 12mm (Ø ext.)	4000660	Lubrifiant Trio 12, 4oz	YB0123

## PRODUITS ADAPTÉS



NOM	CODE	NOM	CODE
PC2225S, maxi compresseur, Suisse	PC2225S	PC2225, maxi compresseur	PC2225EU