



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu



YDEEVNEDEKLARATION 42W55MY (V5)

Navn	Trægulv/ terrassebrædder træ til træskruer SQ2 gul kromatiseret 4,2x55mm
Vnr. Nr.	42W55MY
GTIN	0741474208690

Tilsligtet anvendelse og identifikation af byggeproduktet	
Fabrikant	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Tilsligtet anvendelse	Selvsikærende skrue til trækonstruktioner
Unikke identifikationskode	42W55MY
DOP No	42W55MY
Harmoniseret standard	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Declareret ydeevne/ydeevner		
Væsentlige egenskaber for: 42W55MY		Ydeevne
Karakteristisk Bøjningsmoment	$M_{y,k}$	3283 Nmm
Karakteristisk Udtræksparameter	$f_{ax,k}$	12 N/mm ²
Karateristisk Gennemtræks parameter, hoved	$f_{head,k}$	16 N/mm ²
Karakteristisk Bæreevne, stål	$f_{tens,k}$	4700 N
Karakteristisk Brudmoment, stål	$f_{tor,k}$	3,47 Nm
Torsions Ratio	$f_{tor,k} / R_{tor,k}$	≥ 1,5
Korrosionsbeskyttelse		Elgalvaniseret, SC 1, EN 1995-1-1

$f_{ax,k}$ og $f_{head,k}$ er testet ved en karakteristisk trædensitet på 350 kg/m³

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet på dennes vegne af KYOCERA SENCO Netherlands B.V. af:

Sted og dato for udstedelse: Lelystad, 02-09-2025

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Yderligere information		
Skrue diameter	d	4,2 mm
Hoveddiameter	d_h	8 mm
Skrue længde	L	55 mm
Gevindlængde	l_g	36 mm
Kernediameter	d_i	3,15 mm
Brandklasse		