



42R55MX

IZMANTOŠANA

Pielietojums koksne pie koksnes, grīdas apakšklāji

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Savienošanas veids	Savilkts ar plastmasu
Skrūvju galvas veids	Mazs ar 4 smailēm
Skrūvju padziļinājums	Philips 2
Skrūvju vītnes veids	2/3 raupjš
Apgriezieni minūtē	2300 RPM
Vada materiāls	Nerūsējošais tērauds AISI 316
Galvas diametrs	7 mm
Punkta veids	17. veida griešanas punkts
Punkta leņķis	23 °
Skrūvju garums	53,8 - 56,2 mm
Skrūvju diametrs	4,1 - 4,35 mm

LOĢISTIKAS SPECIFIKĀCIJA

GTIN	8715274059297
Iepakojuma daudzums	1000 gabali
Neto svars	3,79 kg

STIPRINĀJUMA SPECIFIKĀCIJA



53,8 - 56,2 mm

4,1 - 4,35 mm

CE SPECIFIKĀCIJA

Iekšējais vītņotais diametrs	3,15 mm
Vītņotās daļas garums	36 mm
Raksturīgais atdeves moments	2400 Nmm
Raksturīgā uzgaļa izvilkšana caur parametru	16 N/mm ²
Raksturīgā stiepes kapacitāte	3200 N
Griezes attiecība	≥ 1,5
Raksturīgā griezes pretestība	1,88 Nm
Raksturīgais griezes stiprums	3,47 Nm