

EC54AABKR



KÄYTTÖKOHEET

Runkotyöt, levytykset, välipohjarakenteet, terässinkannet, ristikkorakenteet, lavat ja puupakkaus


TEKNISEET TIEDOT

Sidontakulma	34 °
Sidostyyppi	Paperiteippisidottu
Lankamateriaalli	hiiliteräs, vakiokarkaisu
Viimeistely	tavanomainen sinkitys
Pinnoite	Sencoted-liimapinnoite
Naulaun kantamalli	D-kanta
Kannan leveys	6,22 - 6,6 mm
Kannan pituus	4,39 - 4,64 mm
Naulaprofiilin tyyppi	Sileävirtinen
Kärjen tyyppi	Timantti
teroituskulma	36 °
Naulan pituus	60 mm
Naulan halkaisija	2,3 mm

LOGISTISEET TIEDOT

GTIN	8715274043715
Pakkauksen määrä	2000 kappaletta
Nettopaino	4,27 kg

KIINNITTIMEN TIEDOT



CE MERKINNÄT

CE-kiinniketyyppi	Poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoinen, sileävirtinen naula
Pinnoitteen tyyppi	Pinnoite tyyppi 3
Pinnoitetun osan pituus	44 mm
Kannan poikkileikkausalue	24 mm
Taivutusmomentti	1575 Nmm
Veto kannan läpi	22,45 N/mm ²
Langan vetolujuus	629 N/mm ²