



822010N

Ergonomicky navrhnutá sponkovačka SLS25XP je výkonná a všestranná. Táto sponkovačka váži iba 1,2 kg a napriek tomu má silu nastreliť 38 mm spony do tvrdého dreva. Dva modely poháňajú spony so šírkou chrbta 6,4 mm a v dĺžkach od 10 do 38 mm.

APLIKÁCIE

Čalúnenie, výlisky, podhlady, obklady stien, panely, skrine, nábytok

VLASTNOSTI

- Zásobník s možnosťou rýchlej opravy zaseknutia
- Podložka proti poškodeniu
- Bezolejový
- Nastaviteľná hĺbka nastrelenia so zámkom nastavenej hĺbky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pracovná teplota	-18 - 49 °C
Bezolejový	Áno
Typ zoraďovania	Zoradené lepením
Rozmery	305 x 50 x 229 mm
Obsahuje obal	Nie
Čistá hmotnosť	1,21 kg
Režim nástreľu	Kontaktný nástrel
Kapacita zásobníka	168 kusy
Veľkosť vstupu vzduchu	1/4" rýchlospojka
Spotreba vzduchu pri 60 výstreloch za minútu	54,4 l/m
Séria spony	Spona M

IDENTIFIKÁCIA

Číslo položky	822010N
GTIN	0741474040764



FASTENERS

NÁZOV

KÓD

M spona 12mm		MxxBMA
M spona 35mm	Bežne pozinkovaná	MxxBAB
M spona 25mm	Bežne pozinkovaná	MxxBAB
M spona 28mm		MxxFGA
M spona 10mm		MxxBGA

ACCESSORIES



NÁZOV

KÓD

Vzduchová spojka, s 320 kompatibilné, 3/8" NPT, kolík "samec" 4000100



NÁZOV

KÓD

Mazací olej pre pneumatiké náradie PC0102

MATCHING PRODUCTS



NÁZOV

KÓD

PC1010, mini compresor

PC1010EU



NÁZOV

KÓD

PC1010, mini compresor 110V

PC1010UK1



NÁZOV

KÓD

PC1010, mini compresor 230V

PC1010UK2



NÁZOV

KÓD

AC8305UK, nízkošlučný kompresor

AFN0028UK