

**42RH55MS-8014****APPLICATIONS**

Applications bois sur bois, sous-planchers

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Type de liaison	Liaison plastique
Type de tête de vis	Petit avec 4 pans
Évidement	Senco drive 25
Type de filetage de la vis	2/3 grossier
Rotations par minute	2300 RPM
Matériau du fil	Inox AISI 304
Diamètre de tête	7 mm
Type de pointe	Pointe à coupe type 17
Angle de pointe	23 °
Longueur de la vis	53,8 - 56,2 mm
Diamètre de la vis	4,1 - 4,3 mm

**SPÉCIFICATIONS LOGISTIQUES**

GTIN	8715274054384
Quantité d'emballage	1000 pièces
Poids net	3,72 kg

**SPÉCIFICATIONS CONSOMMABLES**

53,8 - 56,2 mm

4,1 - 4,3 mm

**SPÉCIFICATIONS CE**

Diamètre intérieur fileté	3,15 mm
Longueur de la partie filetée	36 mm
Caractéristique moment de rupture	2400 Nmm
Caractéristique paramètre de perçage de tête	16 N/mm <sup>2</sup>
Résistance caractéristique en traction	3200 N
Résistance caractéristique à la torsion	≥ 1,5
Caractéristique résistance à la torsion	1,88 Nm
Caractéristique résistance à la torsion	3,47 Nm