



XL3057R

Az SNS50XP 16 ga tűzőkapcsot lő, hossza 32 és 63 mm között mozog. Minden erővel és sebességgel rendelkezik, amely a legnehezebb keretezéshez és burkoláshoz szükséges, mivel a mai keményebb fákat és laminátumokat szem előtt tartva tervezték. A teljesítmény beállítható, hogy megfeleljen a rögzítésre szoruló anyag típusának.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Teraszburkolás, bútorkészítés, raklap- és ládakészítés, lapolás, padlózatkészítés, lapok

TULAJDONSÁGOK

- 360°-ban állítható kipufogó
- Felül tölthető tár

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

Működési hőmérséklet-tartományok	-18 - 49 °C
Olajmentes	Nem
Tárazási típus	Ragasztott
Méretek	365 x 92 x 305 mm
Hordtáskát tartalmaz	Nem
Nettó súly	2,7 kg
Tűzelési mód	Egyenkénti
Tárkapacitás	160 darabok
Levegő bemenet méret A	3/8" belső menetes
Levegőigény perenkénti 60 lövésnél	185 l/m
Tűzőkapocs sorozat	N tűzőkapocs

AZONOSÍTÁS

Cikkszám	XL3057R
GTIN	8715274050782



KÖTŐELEMOK

NÉV	FELÜLETKEZELÉS	CODE
N tűzőkapocs, 63 mm	Normál horganyzott	NxxBABB
N tűzőkapocs, 63 mm	Sima szabvány szakítószilárdság	NxxBRBB
N tűzőkapocs, 38 mm	Horganyzott 12 mikron	NxxBXBB
N tűzőkapocs, 50 mm	Sima szabvány szakítószilárdság	NxxBRBB
N tűzőkapocs, 57 mm ETA	Horganyzott 12 mikron	NxxBXBB

MATCHING PRODUCTS



NÉV	CODE
AC32024UK csendes kompresszor, 230 V	AFN0031UK



NÉV	CODE
AC24080 csendes kompresszor	AFN0034



NÉV	CODE
AC33024EU, uniós előírásoknak megfelelő, olajmentes, 230 V-os kompresszor	AFN0004EU



NÉV	CODE
AC32024 csendes kompresszor	AFN0031