

KE59APB



APLICAȚII

Montaj cadre, învelitoare, structura pardoseală, montaj pardoseală, grinzi, paletă și cutii


SPECIFICAȚII TEHNICE

Unghi de înclinare	34 °
Tip colaționare	Colaționat cu hârtie
Material sârmă	Oțel carbon cu rezistență standard la tracțiune
Finisaj	Luciu metalic de bază rezistență standard la tracțiune
Acoperire	Sencoted
Tip cap de cui	Cap tăiat
Lățime cap	6,71 - 7,21 mm
Lungime cap	5,08 - 5,59 mm
Tip cui cu tijă	Tijă inelată
Tip vârf	Diamond
Unghi vârf	40 °
Cui, lungime	90 mm
Cui, diametru	3,3 mm

SPECIFICAȚII LOGISTICE

GTIN	4032933217701
Cantitate minimă de comandă	3000 bucăți
Greutate netă	18,59 kg

SPECIFICAȚII ORGAN DE FIXARE



SPECIFICAȚII CE

Organ de fixare top CE	Cui cu tijă inelată, secțiune transversală rotundă
Tip acoperire	Tip acoperire 3
Lungime acoperire	52 mm
Secțiune transversală cap	33 mm
Lungime parte filetată	18 mm
Moment elastic specific	4221 Nmm
Parametri strapungere	14,5 N/mm ²
Rezistență specifică la tracțiune	621 N/mm ²