

NP54AXBDR**ANWENDUNGEN**

Balkenaufhängungen, Verankerungen, Riemen

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

| | |
|------------------------------|--|
| Streifenwinkel | 34 ° |
| Legierungstyp | Papiermagaziniert |
| Drahtmaterial | Kohlenstoffstahl Standard Zugfestigkeit |
| Oberfläche | Verzinkt 12 Mikron |
| Beschichtung | Sencot |
| Nagelkopf-Typ | Voller runder Kopf |
| Nagelschaft Typ | Ring-Schaft |
| Spitzenart | Diamant |
| Spitzenwinkel | 36 ° |
| Nagelschaft Nagellänge | 60 mm |
| Nagelschaft Nageldurchmesser | 4 mm |

LOGISTISCHE SPEZIFIKATIONEN

| | |
|-----------------------|---------------|
| GTIN | 8715274184395 |
| Anzahl der Packstücke | 1000 Stücke |

CE-SPEZIFIKATIONEN

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Materialhinweis auf CE-Etikett | Carbonstahl |
| Oberflächenart | Beschichtung Typ 3 |
| Kopf-Querschnittsfläche | 50 mm |
| Gewindelänge | 53 mm |
| Charakteristisches Fließmoment | 6850 Nmm |
| Charakteristische Zugspannung | 668 N/mm ² |