

COILPRO50, CLOUEUR À ROULEAU, DOUBLE



4U2001N

Le CoilPro50 est l'un des cloueurs à rouleau les plus légers du marché (2kg) et permet de fixer des clous allant de 32 à 50mm de longueur. Son plateau réglable dans le magasin permet à ce cloueur de notre Pro Série de changer rapidement de longueurs de clous en toute simplicité. La capacité élevée du magasin de clous minimise les temps d'interruptions pour recharger l'appareil en consommables. De plus, le rechargement s'opère par le haut pour une recharge plus facile et en quelques secondes. Disponible avec ou sans boîtier de transport.

APPLICATIONS

Revêtement, bardage, emballage, clôture, sous-planchers, planches

CARACTÉRISTIQUES

- Boîtier en aluminium
- Poignée confortable
- Sélection du mode de tir
- Echappement d'air réglable à 360°
- Profondeur d'entraînement réglable sans outil

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Niveau nominal	7 - 7 mm
Enroulement	Conique
Enroulement alternatif	Plat
Sans huile	Non
Type de liaison	Reliés par fil
Type de liaison alternative	Assemblage plastique 16mm
Type de clou	Clous à rouleau
Livré en coffret	Non
Poids net	2 kg
Mode de tir	Sélectif
Capacité du magasin	375 pièces
Tirs / seconde	3
Entrée d'air taille A	3/8" femelle
Consommation d'air à 60 coups	83,2 l/m par minute
Pression de service	5 - 8 bar

**IDENTIFICATION
SPECIFICATIONS CONSOMMABLES**

Numéro d'article	4U2001N
GTIN	8718035007032
32 - 50 mm	32 - 50 mm
2,1 - 2,5 mm	2,1 - 2,1 mm



16 °

ATTACHES

NOM	FINITION	CODE
Clous en rouleau lisses SC 2,1x45mm	Résistance à la traction standard, brillant de base	SCxxAPBV-CN
Clous en rouleau lisses SC 2,1x38mm	Galvanisation standard	SCxxAABV-CN
Clous en rouleau lisses SC 2,1x38mm	Résistance à la traction standard, brillant de base	SCxxAPBV-CN
Clous en rouleau lisses SC 2,1x32mm	Résistance à la traction standard, brillant de base	SCxxAPBV-CN
Clous en rouleau lisses SC 2,1x50mm	Résistance à la traction standard, brillant de base	SCxxAPBV-CN

ACCESOIRES



NOM	CODE	NOM	CODE
Huile lubrifiante pour outils pneumatiques PC0102		Huile lubrifiante pour outils pneumatiques résistante à l'humidité PC1295	

PRODUITS ADAPTÉS



NOM	CODE	NOM	CODE
AC24016, compresseur bruit réduit	AFN0022		AFN0004UK2



NOM	CODE	NOM	CODE
AC33024EU, compresseur 230V sans huile	AFN0004EU		AFN0039UK2