

SN1602, CLOUEUR À CHARPENTE FRH**7D2001N**

Le SN1602 est un outil de taille compacte comparé à d'autres cloueurs 160 mm. Il offre une poignée rembourrée pour plus de confort et moins de fatigue et une poignée latérale pour plus de contrôle et de précision.

APPLICATIONS

Charpente, sous-planchers, revêtement, terrasse, bardage, clôture, palettes et caisses

CARACTÉRISTIQUES


- Verrouillage du tir
- Sélection du mode de tir
- Poignée confortable
- Indicateur de rechargement
- Profondeur d'entraînement réglable sans outil

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sans huile	Non
Type de liaison	Liaison plastique
Type de clou	Clous en bande FRH
Livré en coffret	Non
Poids net	7 kg
Mode de tir	Restrictif
Capacité du magasin	56 pièces
Entrée d'air taille A	3/8" femelle
Consommation d'air à 60 coups	297 l/m
par minute	
Pression de service	6 - 8 bar

IDENTIFICATION

Numéro d'article	7D2001N
GTIN	8718035003942

SPÉCIFICATIONS CONSOMMABLES

21°

ATTACHES

NOM	FINITION	CODE
Clous en bande lisses MD 3,8x130mm	Galvanisé à chaud 3	MDxxASBS
Clous en bande lisses MD 3,8x130mm	Résistance à la traction standard, brillant de base	MDxxAPBS
Clous en bande lisses MD 3,8x130mm	Résistance à la traction standard, brillant de base	MDxxAPAS
Clous en bande lisses MD 3,8x100mm	Résistance à la traction standard, brillant de base	MDxxAPBS
Clous en bande lisses MD 3,8x120mm	Résistance à la traction standard, brillant de base	MDxxAPBS

PRODUITS ADAPTÉS



NOM	CODE	NOM	CODE
AC32024UK 230V, compresseur bruit réduit	AFN0031UK	AC24080, compresseur d'air discret	AFN0034



NOM	CODE	NOM	CODE
AC33024EU, compresseur 230V sans huile	AFN0004EU	AC32024, compresseur bruit réduit	AFN0031