



GE55ASBKR

IZMANTOŠANA

Ierāmēšana, apšuvuma darbi, grīdas apakšklāji, seguma ieklāšana, kopnes, paletes un redeļu kastes

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Stiprinājumu leņķis	34 °
Savienošanas veids	Savilkts ar papīru
Vada materiāls	Standarta stiepes oglekļa tērauds
Apdare	Karsti cinkots 3
Pārklājums	Pārklāts
Naglu galvu veids	Galva ar klipsi
Galvas platums	6,81 - 7,21 mm
Galvas garums	4,85 - 5,2 mm
Naglu kāta veids	Gredzena kāts
Punkta veids	Dimants
Punkta leņķis	40 °
Naglu garums	65 mm
Naglu diametrs	2,87 mm

LOĢISTIKAS SPECIFIKĀCIJA

GTIN	8715274028514
Iepakojuma daudzums	2000 gabali
Neto svars	7,22 kg

STIPRINĀJUMA SPECIFIKĀCIJA



CE SPECIFIKĀCIJA

CE stiprinājuma veids	Apļa šķērsriezuma gredzena kāta nagla
Pārklājuma veids	Pārklājuma 3. veids
Pārklājuma garums	43 mm
Uzgaļa šķērsriezuma laukums	30 mm
Vītņotās daļas garums	45 mm
Raksturīgais atdeves moments	2525 Nmm
Raksturīgā uzgaļa izvilkšana caur parametru	20,3 N/mm ²
Raksturīgā stiepes izturība	695 N/mm ²