



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu



TOIMIVUSDEKLARATSIOON KF59AXB (v1)

Nimi	KF karkassinael, vint3,3x90mm
Tootekood	KF59AXB
GTIN	8715274229546

Kavandatud kasutusala(d) ja ehitustoote identifitseerimine	
Tootja	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Kavandatud kasutusala(d)	Tüübli tüüpi kinnitusvahend
Kordumatu identifitseerimiskood	KF59AXB
DOP No	KF59AXB
Ühtlustatud standard	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Deklareeritud toimivus		
Põhiomadused: KF59AXB		Toimivus
Iseloomulik tootlusmoment	$M_{y,k}$	4221 Nmm
Iseloomulik parameeter	$f_{ax,k}$	3,1 N/mm ²
Iseloomulik pea läbitõmbe parameeter	$f_{head,k}$	14,5 N/mm ²
Iseloomulik tõmbe mahtuvus	$f_{tens,k}$	NPD
Korrosioonikaitse		Tsingitud, 12 µm, SC 1 ja 2, EN 1995-1-1

$f_{ax,k}$ ja $f_{head,k}$ katsetatakse puidu iseloomulikul tihedusel 350 kg/m³

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Allkirjastatud KYOCERA SENCO Netherlands B.V. nimel ja volitusel poolt:

Väljastamise koht ja kuupäev: Lelystad, 05-11-2025

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Lisainformatsioon		
Naela läbimõõt	d	3,3 mm
Pea ristlõike pindala	d_h	33 mm
Naela pikkus	L	90 mm
Keerme pikkus	l_g	18 mm
Naelaotsa pikkus	L_p	4,3 mm
Viimistlus tüüp	Type	Viimistlustüüp 3
Reaktsioon tulele		