



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu



LEISTUNGERKLÄRUNG GB57ASBSR (v0)

Name	GB Nagel geriffelt 2,87x75mm
Artikelnummer	GB57ASBSR
GTIN	8715274037233

Verwendungszweck und Kennzeichnung des Bauprodukts	
Hersteller	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Verwendungszweck(e)	Stiftförmiges Befestigungsmittel
Eindeutiger Kenncode	GB57ASBSR
DOP No	GB57ASBSR
Harmonisierte Norm	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Erklärte Leistungen		
Wesentlichen Merkmale: GB57ASBSR		Leistungen
Charakteristisches Fließmoment	$M_{y,k}$	3192 Nmm
Charakteristischer Ausziehparameter	$f_{ax,k}$	6,71 N/mm ²
Charakteristischer Kopfdurchziehparameter	$f_{head,k}$	20,3 N/mm ²
Charakteristische Zugfestigkeit	$f_{tens,k}$	NPD
Korrosionsschutz		Feuerverzinkt 55 µm, Nutzungsklassen 1, 2 und 3, EN 1995-1-1

$f_{ax,k}$ und $f_{head,k}$ sind bei einer charakteristischen Holzdicke von 350 kg/m³ geprüft worden

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Hersteller, KYOCERA SENCO Netherlands B.V. von:

Ort, Datum: Lelystad, 09-07-2024

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Zusätzliche Informationen		
Nagelschaft Nageldurchmesser	d	2,87 mm
Kopf-Querschnittsfläche	d_h	36 mm
Nagelschaft Nagellänge	L	75 mm
Gewindelänge	l_g	55 mm
Spitzen-länge	L_p	3,7 mm
Beschichtungslänge	L_h	55,5 mm
Oberflächenart	Type	Beschichtung Typ 3
Brandverhalten		