



42W55MY

APPLIKATIONER

Træ til træ, terrasse, hegn


TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Båndtype	Plastbåndet
Skruekærv	Firkant 2
Skruegevind type	2/3 grov
Omdrejninger per minut	2300 RPM
Trådmateriale	Kulstofstål med standardtrækstyrke
Finish	Gul kromatiseret
Hoveddiameter	8 mm
Spids type	Type 17
Spids vinkel	23 °
Skrue længde	53,8 - 56,2 mm
Skrue diameter	4,05 - 4,3 mm

LOGISTIK SPECIFIKATIONER

GTIN	0741474208690
Pakke antal	1000 stykker
Netto vægt	4,18 kg

FASTNER SPECIFIKATIONER



53,8 - 56,2 mm

4,05 - 4,3 mm

CE SPECIFIKATIONER

Materiale type på CE-label	Ulegeret stål
Kernediameter	3,15 mm
Gevindlængde	36 mm
Karakteristisk Bøjningsmoment	3283 Nmm
Karakteristisk Gennemtræks parameter, hoved	16 N/mm ²
Karakteristisk Bæreevne, stål	4700 N
Torsions Ratio	≥ 1,5
Karakteristisk iskruningsmoment	1,47 Nm
Karakteristisk Brudmoment, stål	3,47 Nm