

KC59AAB**KÄYTTÖKOHEET**

Runkotyöt, levytykset, välipohjarakenteet, terässinkannet, ristikkorakenteet, lavat ja puupakkaus

TEKNISET TIEDOT

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Sidontakulma | 34 ° |
| Sidostyyppi | Paperiteippisidottu |
| Lankamateriaali | hiiliteräs, vakiokarkaisu |
| Viimeistely | tavanomainen sinkitys |
| Pinnoite | Sencoted-liimapinnoite |
| Naulaun kantamalli | D-kanta |
| Kannan leveys | 6,71 - 7,21 mm |
| Kannan pituus | 5,08 - 5,59 mm |
| Naulaprofiilin tyyppi | Sileävirtinen |
| Kärjen tyyppi | Timantti |
| teroituskulma | 40 ° |
| Naulan pituus | 90 mm |
| Naulan halkaisija | 3,3 mm |

LOGISTISET TIEDOT

| | |
|------------------|-----------------|
| GTIN | 4032933209263 |
| Pakkauksen määrä | 3000 kappaletta |
| Nettopaino | 17,31 kg |

KIINNITTIMEN TIEDOT**CE MERKINNÄT**

| | |
|---------------------------|--|
| CE-kiinniketyyppi | Poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoinen, sileävirtinen naula |
| Pinnoitteen tyyppi | Pinnoite tyyppi 3 |
| Pinnoitetun osan pituus | 55 mm |
| Kannan poikkileikkausalue | 33 mm |
| Taivutusmomentti | 4680 Nmm |
| Veto kannan läpi | 14,5 N/mm ² |
| Langan vetolujuus | 621 N/mm ² |