



42RH55MS-8014

KÄYTTÖKOhteet

puu-puuhun sovellukset, välipohjarakenteet


TEKNISET TIEDOT

Sidostyyppi	Muovisidottu
Ruuvin kantaprofiili	Pieni kanta 4 senkillä
Ruuvikannan tyyppi	Senco D25-kärki 25
Ruuvin kierteen tyyppi	2/3 harva osakierre
Kierrosnopeus	2300 RPM
Lankamateriaalli	Ruostumaton teräs AISI 304
Kannan halkaisija	7 mm
Kärjen tyyppi	Tyypin 17 leikkava kärki
teroituskulma	23 °
Ruuvin pituus	53,8 - 56,2 mm
Ruuvin halkaisija	4,1 - 4,3 mm

LOGISTISET TIEDOT

GTIN	8715274054384
Pakkauksen määrä	1000 kappaletta
Nettopaino	3,72 kg

KIINNITTIMEN TIEDOT



CE MERKINNÄT

Kierteen sisähalkaisija	3,15 mm
Kierteisen osan pituus	36 mm
Taivutusmomentti	2400 Nmm
Veto kannan läpi	16 N/mm ²
Langan kapsiteetti	3200 N
Vääntöarvo	≥ 1,5
Vääntövastus	1,88 Nm
Vääntövoima	3,47 Nm