



EJ03700

Pajuskite neprilygstamą ergonomiką su mūsų sunkios vielos kabių kalimo įrankiu „Smart BoardMaster NS20BXP“! Reguliuojama ilgoji ir fiksuoto ilgio trumpoji rankena sukurta taip, kad sumažintų darbuotojų nuovargį ir padidintų našumą. Mūsų „BoardMaster“ amortizuoja įrankio atatrąką, todėl galima dirbti ilgiau ir patogiau. Išbandykite PLC valdomą kalimą su tikslu 10 mm atstumo reguliavimu ir paprastu rankinio režimo perjungimu. Keiskite tarp dviejų iš anksto nustatytų kalimo atstumų ir tolygiai kaldami pasiekite tinkamą tvirtinimo detalės gylį. Užtikrinkite nepriekaištingą lygiavimą naudodami bėgių ir lazerinius kreipiklius, o reguliuojamais šoniniais kreipikliais palaikykite tinkamą atstumą. Mėgaukitės ilgesniu baterijos veikimo laiku su SENCO 18 V baterijų platforma ir apsaugokite nuo „tuščio“ kalimo naudodami paskutinės kabės blokavimo funkciją.

TAIKYMO SRITYS

Terasos danga, terasos danga, minkšta mediena, kietmedžio grindų danga, izoliacinės lentos, plokštės, apvaskalai, dailylentės, medienos tvirtinimas prie medienos, grindjuostės, izoliacijos apvaskalas, plokštės, medinė konstrukcija, medžio drožlių plokštės

YPATYBĖS

- Teleskopinė rankena
- Programuojamas PLC
- Reguliuojama kraštų detalė
- Lazerinė linija
- Pakrovimo jutiklis
- Ištraukiama rankena
- Pasirenkamas paleidiklis

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Darbinės temperatūros intervalas	-18 - 49 °C
Be alyvos	Ne
Sujungimo rūšis	Sujungimas klijais
Išmatavimai	1283 x 314 x 1173 mm
Kalimo režimas	Automatinis
Dėtuvės talpa	160 vienetai
Įkalimai / sekundė	5
Oro įleidimo angos dydis	3/8" vidinis sriegis
Oro naudojimas esant 60 įkalimų per minutę	136 l/m
Darbinis slėgis	5 - 8,3 bar
Kabės serija	N tipo kabė
Alternatyvios kabės serija	O tipo kabė

IDENTIFIKAVIMAS

Prekės numeris	EJ03700
GTIN	8715274256634



STIPRINĀJUMI

PAVADINIMAS	APDAILA	KODAS
N kabē, 25 mm	Šviesus bazinis, standartinio tempimo	NxxBRBB
N kabē, 28 mm	Paprastas cinkuotas	NxxLAB
O kabē, 25 mm	Šviesus bazinis, standartinio tempimo	OxxBRBB
N kabē, 38 mm	Dengtas cinkas, 12 mikronų	NxxBXBB
N kabē, 50 mm	Šviesus bazinis, standartinio tempimo	NxxBRBB

SASKAŅOTI IZSTRĀDĀJUMI



PAVADINIMAS	KODAS
PC2225, didelis kompresorius	PC2225EU



PAVADINIMAS	KODAS
PC2225S, didelis kompresorius, Šveicarija	PC2225S