



822009N

Ergonomicky navrhnutá sponkovačka SLS25XP je výkonná a všestranná. Táto sponkovačka váži iba 1,2 kg a napriek tomu má silu nastreliť 38 mm spony do tvrdého dreva. Dva modely poháňajú spony so šírkou chrbta 6,4 mm a v dĺžkach od 10 do 38 mm.

APLIKÁCIE

Čalúnenie, výlisky, podhlady, obklady stien, panely, skrine, nábytok

VLASTNOSTI

- Zásobník s možnosťou rýchlej opravy zaseknutia
- Podložka proti poškodeniu
- Bezolejový
- Nastaviteľná hĺbka nastrelenia so zámkom nastavenej hĺbky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pracovná teplota	-18 - 49 °C
Bezolejový	Áno
Typ zoraďovania	Zoradené lepením
Rozmery	305 x 50 x 229 mm
Obsahuje obal	Nie
Čistá hmotnosť	1,21 kg
Režim nástreľu	Kontaktný nástrel
Kapacita zásobníka	168 kusy
Veľkosť vstupu vzduchu	1/4" rýchlospojka
Spotreba vzduchu pri 60 výstreloch za minútu	54,4 l/m
Séria spony	Spona L

IDENTIFIKÁCIA

Číslo položky	822009N
GTIN	0741474040757



FASTENERS

NÁZOV	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KÓD
L spona 38mm	Bežne pozinkovaná	LxxBABEU
L spona 32mm	Bežne pozinkovaná	LxxBABEU
L spona 19mm		LxxBGA
L spona 38mm		LxxBGA
L spona 32mm	Bežne pozinkovaná	LxxBAB

ACCESSORIES



NÁZOV	KÓD
Mazací olej pre pneumatiké náradie s ochranou proti vlhkosti	PC1295



NÁZOV	KÓD
Mazací olej pre pneumatiké náradie	PC1012

MATCHING PRODUCTS



NÁZOV	KÓD
PC1010, mini compresor 230V	PC1010UK2



NÁZOV	KÓD
PC1010, mini compresor	PC1010EU



NÁZOV	KÓD
PC1010, mini compresor 110V	PC1010UK1



NÁZOV	KÓD
	AFN0037UK