

HC GLUDAS KASEŠU NAGLAS 3,1X90MM STANDARTA STIEPES OGLEKĻA TĒRAUDS

HC59ESBKR



IZMANTOŠANA

Ierāmēšana, apšuvuma darbi, grīdas apakšklāji, seguma ieklāšana, kopnes, paletes un redeļu kastes


TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Stiprinājumu leņķis	34 °
Savienošanas veids	Savilkts ar papīru
Vada materiāls	Standarta stiepes oglekļa tērauds
Apdare	Karsti cinkots 3
Pārklājums	Pārklāts
Naglu galvu veids	Galva ar klipsi
Galvas platums	6,71 - 7,21 mm
Galvas garums	5 - 5,36 mm
Naglu kāta veids	Līdzens kāts
Punkta veids	Ass kalts
Punkta leņķis	40 °
Naglu garums	90 mm
Naglu diametrs	3,1 mm

LOĢISTIKAS SPECIFIKĀCIJA

GTIN	8715274027623
Iepakojuma daudzums	2000 gabali
Neto svars	11,35 kg

STIPRINĀJUMA SPECIFIKĀCIJA



CE SPECIFIKĀCIJA

CE stiprinājuma veids	Apļa šķērsriezuma vienkārša kāta nagla
Pārklājuma veids	Pārklājuma 3. veids
Pārklājuma garums	60 mm
Uzgaļa šķērsriezuma laukums	30 mm
Raksturīgais atdeves moments	2570 Nmm
Raksturīgā uzgaļa izvilkšana caur parametru	30,1 N/mm ²
Raksturīgā stiepes izturība	633 N/mm ²