



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.  
Pascallaan 88  
8218 NJ Lelystad, The Netherlands  
Tel: +31 (0)320 29 55 75  
info@kyocera-senco.eu  
www.kyocera-senco.eu



## LEISTUNGERKLÄRUNG MP17AABDR (v0)

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Name          | MP anker-ringnagel 3,8x38mm |
| Artikelnummer | MP17AABDR                   |
| GTIN          | 8715274183916               |

| Verwendungszweck und Kennzeichnung des Bauprodukts |  |
|--|--|
| Hersteller   | Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad |
| Verwendungszweck(e)                                | Stiftförmiges Befestigungsmittel                           |
| Eindeutiger Kenncode                               | MP17AABDR  |
| DOP No   | MP17AABDR  |
| Harmonisierte Norm                                 | EN 14592:2008+A1:2012                                      |
| AVCP   | 3  |
| NB   | 1686   |

| Erklärte Leistungen                       |              |   |
|---|--------------|---|
| Wesentlichen Merkmale: MP17AABDR          |              | Leistungen                              |
| Charakteristisches Fließmoment            | $M_{y,k}$    | 6850 Nmm                                |
| Charakteristischer Ausziehparameter       | $f_{ax,k}$   | 6,99 N/mm <sup>2</sup>                  |
| Charakteristischer Kopfdurchziehparameter | $f_{head,k}$ | NPD                                     |
| Charakteristische Zugfestigkeit           | $f_{tens,k}$ | NPD                                     |
| Korrosionsschutz                          |              | Verzinkt, Nutzungsklasse 1, EN 1995-1-1 |

$f_{ax,k}$  und  $f_{head,k}$  sind bei einer charakteristischen Holzdicke von 350 kg/m<sup>3</sup> geprüft worden

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Hersteller, KYOCERA SENCO Netherlands B.V. von:

Ort, Datum: Lelystad, 22-10-2024

Lars Aa. Mortensen  
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

| Zusätzliche Informationen    |       |                    |
|------------------------------|-------|--------------------|
| Nagelschaft Nageldurchmesser | $d$   | 3,8 mm             |
| Kopf-Querschnittsfläche      | $d_h$ | 50 mm              |
| Nagelschaft Nagellänge       | $L$   | 38 mm              |
| Gewindelänge                 | $l_g$ | 31 mm              |
| Spitzen-länge                | $L_p$ | 5,1 mm             |
| Oberflächenart               | Type  | Beschichtung Typ 3 |
| Brandverhalten               |       |                    |